

供应龙安TX-800E型数码型安检门

产品名称	供应龙安TX-800E型数码型安检门
公司名称	福建龙安侦察设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	外接电源:215V - 230V 外形尺寸:(mm)2220(高) x 820(宽) x 610(深) 通道尺寸:(mm)2000(高) x 700(宽) x 610(深)
公司地址	福建泉州
联系电话	0595-22866218

产品详情

功能介绍

拓巡tx-800e型安检门，全国首创防水设计，可在雨天下正常工作。外表采用烤漆pvc，边上铝合金支柱，门柱两边有led灯，可直观的显示报警区位，面板显示采用高亮度数码管，显示通过人数和报警次数。灵敏度可以根据需要调整，共有100级灵敏度。

拓巡tx-800e型数码型安检门功能介绍

- 1、防雨设计：全国独家防雨设计，可以在露天（雨地）正常工作，不需要遮挡。
- 2、精度：最高灵敏度在门的正中间可以检测到一根回型针，可以做到走一百次检测到一百次，不会漏报和串报。也可以排除皮带扣、皮鞋、文胸的影响，检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制dao具和qiang支。
- 3、六区位显示：产品分成六个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。
- 4、统计人数：可以检测到通过人数和报警人数，走100人计100人,不会多计或者少计.
- 5、防震设计：站在门的中间，用手拍两侧门板，门不会误报
- 6、灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有一百级灵敏度。
- 7、门体材质：外表采用烤漆pvc，边上是铝合金支柱，防雨、防火、防撞，不会划伤，有黑色和白色两种颜色供选择。

- 8、两边门柱灯：门柱两边有两排led灯，可以直观的显示报警区位，声光同时报警。
- 9、面板显示：高亮度数码显示通过人数和报警人数以及报警区位
- 10、可以使用遥控器对参数进行控制。参数可设密码保护，使非授权人员无法操作。
- 11、预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三辊辊等连接。
- 12、针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用dsp处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。
- 13、可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。
- 14、对心脏起搏器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。

技术标准

拓巡tx-800e型数码型安检门

- 1、电器参照en60950安全标准执行。
- 2、辐射参照en50081-1标准执行。
- 3、抗干扰参照en50082-1标准执行。
- 4、严格执行现行通过式金属探测器国家标准。
- 5、全面通过iso9001：2000质量管理体系认证。
- 6、全面通过欧盟ce认证。

产品

拓巡tx-800e型数码型安检门

- 1、外接电源：215v - 230v 50/60hz
- 2、功耗：35w
- 3、工作环境：-20 45
- 4、运输全重：约75kg
- 5、工作频率：根据安装环境自行调节
- 6、整机重量：约70kg

7、外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 610(深)

通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 610(深)

适用行业

拓巡tx-800e型安检门，全国首创防水设计，可在雨天下正常工作。外表采用烤漆pvc，边上铝合金支柱，门柱两边有led灯，可直观的显示报警区位，面板显示采用高亮度数码管，显示通过人数和报警次数。灵敏度可以根据需要调整，共有100级灵敏度。