

# 楼面分隔缝商场分隔缝

产品名称	楼面分隔缝商场分隔缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜>6 m。屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。作用 设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小，从而减少其伸缩和翘曲变形，可有效地防止和限制裂缝的产生。

抹灰中的分格缝用来防止大面积抹灰开裂，用专用的分格条（黑色的）嵌在抹灰中来进行分缝。一般分格缝宽度不小于1.5cm,深度不小于1.5cm(或至结构层)。分隔面积宜为10m<sup>2</sup>。

分格缝为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。刚性保护层仅在其表面上作成V形槽，称为表面分格缝。

1:原结构面因存在高低不平或坡度而进行找平铺设的基层，如水泥砂浆、细石砼等，有利于在其上面铺设面层或防水、保温层。这就是找平层。 2:不同部位的分隔缝起不同的作用，地坪分隔缝主要起防止和减缓不均匀沉降。屋面分隔缝避免防止因温度变化造成两种基体收缩不一致而造成基体破坏。外墙分隔缝起防止和减缓热胀冷缩造成破坏。