金属分隔缝楼面分隔缝

产品名称	金属分隔缝楼面分隔缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

作用:防止混凝土层由于自身热胀冷缩及水泥水化、混凝土凝固等产生形变而造成裂缝。

构造要点:

- 1、纵横间距不大于6m。
- 2、深度:贯穿所设分隔缝混凝土层,一般屋面平面布置屋顶平面女儿墙根部向内100位置处设一道,外圈向内再按间距6m设置即可。

设计原则

1、设计人员应掌握各种防水技术,材料性能,依据工程性质、重要程度、使用功能以及耐用年限确定屋面防水等级,同时根据工程特点、地区自然条件等按屋面防水等级要求进行设防、采用结构层自防水、

防水层等多道设防。

- 2、合理布置结构和分仓缝,应使结构层受力方向一致。
- 3、设置隔离层。采用纸筋灰、麻刀灰、低标号水泥砂浆、干铺油毡、刷沥青、废机油等方法,使防水层与结构层完全脱离,从而降低结构层变形对防水层的影响。
- 4、在屋面板结构设计时,应在对应部位配置足量的构造负筋或采用钢纤维混凝土、预应力混凝土,提高 其抗拉能力从而防止裂缝的出现。

作用:防止混凝土层由于自身热胀冷缩及水泥水化、混凝土凝固等产生形变而造成裂缝。构造要点:1、纵横间距不大于6m。2、深度:贯穿所设分隔缝混凝土层,一般屋面平面布置屋顶平面女儿墙根部向内100位置处设一道,外圈向内再按间距6m设置即可。刚性防水屋面是采用混凝土浇捣而成的屋面防水层。在混凝土中掺入膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂,使浇筑后的混凝土细致密实,水分子难以通过,从而达到防水的目的。刚性防水屋面的优点是价格便宜,耐久性好,维修方便,缺点是密度大,抗拉强度低,拉应变小。因此刚性防水屋面主要适用于防水等级为II级的屋面防水,也可用作I、II级屋面多道防水设防中的一道防水层;不适用于设有松散保温层的屋面、大跨度和轻型屋盖的屋面,以及受振动或冲击的建筑屋面。而且刚性防水层的节点部位应与柔性材料复合使用,才能保证防水的可靠性。