

# L型台阶金属防滑条

产品名称	L型台阶金属防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

- 1、楼梯平面和立面应呈现90度，先将楼梯清理干净。
- 2、再者安装铝合金底座，方法一是先在铝合金底座与相应要扣上的台阶上用钻头钻上相应的孔，用膨胀钉将铝合金底座固定在台阶上。方法二是在防滑条背面及台阶表面打上胶将防滑条扣到楼梯上静置24小时等待胶水干透即可固定。一般水泥楼梯踏步建议用膨胀钉固定，石材瓷砖楼梯踏步建议用胶固定。
- 3、后将PVC胶条铝合金底座相对应的卡口上。

PVC楼梯防滑条的优点及作用：保护楼梯表面不受损坏，装饰楼梯,起到美观作用，颜色多样，配搭容易，防滑性能好，能够有效的防止因为地面过滑而导致人员的摔伤。使用寿命长，施工简单，所以由此可见，不论从人生安全角度还是从装饰角度，pvc防滑条都是楼梯防滑考虑的而且比较是用。而防滑条分为三种，一种是包角的。工艺标准：（1）防滑条应安装牢固，不得出现翘曲。突出地面的防滑条高出地面高度宜2~3mm，且高度一致。（2）防滑条安装应平直，距踏步边距离一致，直线偏差2mm，高度偏差1.5mm，且每个踏步应一致。施工要点：（1）橡胶防滑条宜选用可积蓄光能的发光材料作为防滑条，而且应满足抗老化、耐磨损及膨胀等各种性能。（2）铝合金防滑条铝材厚度应保证受力后不翘曲，同时与踏步紧密结合，铝合金防滑条防滑系数应0.6。（3）瓷砖防滑条要求防滑系数0.6，防滑地砖仰角处应为圆角，面一致软胶楼梯踏步防滑条。产品结构

1. 表面：为精选防滑砂、橡塑防滑纤维、无砂特种防滑材料。
2. 基层：[PET](#)、[PP](#)、[PVC](#)、铝质等。

3. 底胶：即用型强力粘胶。

4. 低纸：黄色或白色[硅油纸](#)。

## 粘贴表面

适合粘贴于各种涂漆、塑料、橡胶、金属、陶瓷、石材、光面水泥、光面木板、玻璃、有机材料表面。

楼梯防滑条尺寸标准如下：1，为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的级台阶与后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，好以不超过2厘米~3厘米为宜。2、楼梯高一级踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，低不低于1.8米。否则会产生压迫感3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。

6、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米；两侧有墙时，净宽不小于90厘米

7、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转。