

# 铝合金L型防滑条收边条

产品名称	铝合金L型防滑条收边条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

铝合金防滑条安装方法楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和包角止滑条背面涂上胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,即可。 或者在铝合金底座上打孔,用螺丝将铝合金防滑条固定在楼梯面上,再表面插上胶条即可。 注:大理石,瓷砖等不容易打孔的材质上推荐使用胶固定,其余材质建议使用自攻螺丝和膨胀管固定。

如搭配专用包角金属扣固定住包角两端,在防止包角止滑条收缩及脱落的同时也达到美观的效果。

工艺标准:(1)防滑条应安装牢固,不得出现翘曲。 突出地面的防滑条高出地面高度宜2~3mm,且高度一致。(2)防滑条安装应平直,距踏步边距离一致,直线偏差 2mm,高度偏差 1.5mm,且每个踏步应一致。 施工要点:(1)橡胶防滑条宜选用可积蓄光能的发光材料作为防滑条,而且应满足抗老化、耐磨损及膨胀等各种性能。(2)铝合金防滑条铝材厚度应保证受力后不翘曲,同时与踏步紧密结合,铝合金防滑条防滑系数应 0.6(3)瓷砖防滑条要求防滑系数 0.6,防滑地砖仰角处应为圆角,面一致软胶楼梯踏步防滑条。