

衬四氟管道钢衬四氟管道碳钢衬四氟管道质优

产品名称	衬四氟管道钢衬四氟管道碳钢衬四氟管道质优
公司名称	景县晨兴橡塑金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑管业辅导基地
联系电话	0318 - 4220902 15103185001

产品详情

尊敬的顾客您好，感谢您关注晨兴橡塑金属制品厂！厂家直销各种衬四氟管道等系列产品。此价格为参考价，由于产品型号规格不同、产品价格以双方约定或合同为准，我们本着量大从优的原则请您在购买前先和工作人员沟通，谢谢！

特殊要求来图来样加工生产。敬请咨询：15103185001、qq:75029141

产品介绍

该规格钢衬聚四氟乙烯管道的详细参数如下：(所有数据均为真实请买家认真对待，更详细资料请电话洽谈)名称：钢衬聚四氟乙烯管道型号：clzg 100-1.0 ptfе/cs (f4衬里为推挤压管)规格：dn100 pn1.0 l=1000mm长度：l=1000mm耐温：设计温度-20 —+150 压力范围：0mpa—1.0mpa壁厚：1.35mm钢管规格：108×4衬层厚度：4mm法兰参数：材质：a3 外径：220mm 螺栓孔距：180mm 厚度：22mm螺栓孔直径：18mm 螺栓孔数量：8个螺栓：m16法兰采用a3钢制成如有特殊要求订货前请说明。注：特殊规格经供需双方协商确定。1、缠绕方式生产的管道的密度能达到2.2kg/m³，而广义上聚四氟乙烯制品的密度为2.1-2.3kg/m³，这样的密度不管是从孔隙率、耐用的优势。缺点：各种规格需要磨具种类繁多，生产工艺繁琐，受气候影响冬季时废品率高，云状白斑难以厚度略薄。不适合大批量生产。适用范围：10年前推挤压管没完全覆盖市场的时候，各家均采用该种方式生产现在更多的使用在dn400mm口径以上的大管道、四氟衬里设备、四氟补偿器、四氟多通管、四氟异型管等。替代。2、推（挤）压方式生产的内衬四氟管优点：四氟厚度均匀、长度可达4.2m甚至6.2m、安装工艺简单、适合于批量大规模加工生产。缺点：在挤出过程炸边现象，但只要安装后监测无露点长期使用无任何后顾之忧。适用范围：现在国内的防腐蚀管道生产厂多采用，是国内当下采用最多的选材。3、内缠钢丝（网）四氟管优点：该种四氟管是专门为工艺生产时温度略高，有不可避免的负压区，泵前、风机、抽真空等位置专门设计的缺点：加工过程繁琐、废品率高、长度受四氟烧结炉限制一般在2m。适用范围：特殊生产工艺上及难以解决的部位。长期使用性能卓越。4、钠萘处理粘接钢衬四氟管优点：可以耐负压，管材可采用推（挤）压管、缠绕管生理液配制麻烦，不环保。处理管道需惰性气体保护成本升高。粘接后还需加温打压，不适合批量生产。适用范围：区使用时。

产品展示

办公场所

联系方式

联系地址：河北省衡水市景县经济开发区

联系电话：15103185001

腾讯qq：75029141

阿里旺旺：

公司简介

景县晨兴橡塑金属制品厂坐落在衡水市景县工业区内，紧临京沪、石德铁路线和104国道，距北京260公里，交通十分便利。

景县晨兴橡塑金属制品厂主要产品有高压胶管、低压夹布胶管、大口径胶管、金属软管、补偿器、硅胶管、由硅胶制品、金属制品、聚氨酯制品、尼龙制品、等系列产品。

景县晨兴橡塑金属制品厂产品特点:结构设计合理、质量稳定可靠、耐介质性能良好,耐热、耐老化、抗屈性能优越；产品广泛应用于煤矿、石油、工程机械、化工、机床设备、水力、电力、冶金、农用机械等领域。

景县晨兴橡塑金属制品厂生产以精、特、专为主,经营以诚、信、义为本,晨兴竭诚欢迎国内外新老用户垂询洽质、高效服务。

本产品的加工定制，是，品牌，晨兴，使用温度范围，+200至-80（℃），摩擦系数，0.04，磨损量，0.01，抗撞强度，6.4（MPa），材质，碳钢/聚四氟乙烯，管道口径，DN100（mm），管道厚度，8（mm），适用流体，除熔融的碱金属外所有介质，型号，多种