

: 钢衬四氟弯头|耐腐弯头|优质弯头|衬氟90°弯头

产品名称	: 钢衬四氟弯头 耐腐弯头 优质弯头 衬氟90°弯头
公司名称	永嘉东瓯防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北街道浦一村向阳东路7号(后间)
联系电话	13777752733

产品详情

衬氟管道管件系列产品质量可靠、技术先进，被广泛应用于化工、电力、冶炼、制药、食品、环保、电镀等领域，可通过各种浓度的酸、碱、盐等，是目前耐腐蚀性能非常优秀的防腐管。

我公司专业生产整体模压聚四氟乙烯衬里管件，其特点如下：1、使用温度高：在强腐蚀介质条件下，可以满足使用温度范围-100 ~ 200 ，在此温度范围内（除了熔融状态的碱金属、氟元素及芳香烃类外），能耐所有化学介质的腐蚀。2、耐真空：在常温下可以耐受-0.09mpa的副压，在温度不超过100度的情况可以耐受-0.06mpa的副压，目前这种管道我公司常规生产的管道口径最大为dn600.长度1.5m。在化工生产中，经常由于冷却、纵向排放、泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。3、耐高压：在温度使用范围内，可承受高达3mpa的使用压力。4、抗渗透：选用优质的聚四氟乙烯树脂，经过先进衬里工艺加工成高密度、足够厚度的ptfe衬里层，使产品具有优越的抗渗透性。

5、整体模压烧结工艺衬里，解决了钢-氟冷热伸缩的难题，使其达到同步伸缩。6、采用了标准化尺寸配制，特别是化工管线中使用的管道、管配件都具有很强的互换性，为安装、备件提供了很大的方便。产品设计符合hg、gb等标准。制造范围dn15 ~ dn600mm。适用工作温度-100 -250 。适用工作压力正压，同外壳钢件。负压 100 ，负压0.06mpa

衬氟管道|四氟模压管道|防腐管道|钢衬四氟管道

本产品的加工定制，是，品牌，东瓯防腐，使用温度范围，-20~180（ ），摩擦系数，0.06，磨损量，全新，抗撞强度，0.25（MPa），材质，无缝钢管、PTFE(四氟)，管道口径，DN25~DN1000（mm），管道厚度，2.5mm~5mm（mm），适用流体，酸碱盐，型号，FSGD，规格，DN100，适用压力，-0.5~1.6