

# 凯豪/金属软管厂批发耐腐蚀衬四氟波纹管/内衬四氟金属软管

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 凯豪/金属软管厂批发耐腐蚀衬四氟波纹管/内衬四氟金属软管 |
| 公司名称 | 南京凯豪机电设备有限公司                 |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 南京市秦淮区升州路385号                |
| 联系电话 | 02552330910 13851498639      |

## 产品详情

### 公司介绍-南京凯豪机电设备有限公司

南京凯豪机电设备有限公司是专业生产不锈钢波纹管、金属软管、波纹管补偿器、高压油管接头、高压油管总成、铁氟龙(四氟)软管、尼龙树脂管、液压接头、快速接头、液压不锈钢钢球的专业厂家。这些产品广泛应用于机械制造、冶金、船舶、化工、航天航空水电力、医药、纺织、烟草、橡塑、造纸、机械维修等各种行业，从而解决了管道和设备的管路设计方案，深受用户的相信。本公司具有创新意识，所生产的不锈钢波纹管、高压油管总成、四氟管、从罗牙精度到表面镀锌的质量以及焊接工艺都达到了一流的水平，特殊非标的制作解决了客户的后顾之忧。面临21世纪的挑战，公司以“永结同舟。系通四海”为企业精神，开创和秉承“利箭”模型的经营理念：以质量为“箭头”，保持企业的竞争力；以科技为“箭杆”，述求企业的竞争力；以市场为“箭翎”，把握客户的需求导向。公司企望以全新的经营理念精心塑造独特的企业文化，以更求实的精神，更良好的信誉，更优质的产品和更完善的服务奉献给国内外广大用户。公司全体人员衷心感谢社会各界的关心与厚爱，竭诚欢迎广大有识之士，海内外朋友前来参观指导，惠顾洽谈，共谋发展大计，共创美好明天。

无论是企业的成功，还是社会的进步，都依靠持续不断的创新来实现。我们愿以坚韧不拔的毅力，不断迎接新的挑战。让我们紧扣时代脉搏，展望未来，实现世纪新的跨越！

### 金属软管、不锈钢金属软管

不锈钢波纹管(不锈钢金属软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。产品主要由波纹管、网套和接头或法兰组成。产品内管是具有螺旋型或环型的薄壁不锈钢波纹状管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与用户管道的接头或法兰相配的。不锈钢波纹管具有耐腐蚀、耐高温、耐低温、重量轻、体积小、柔软性好等特点。应用于航空、石油、化工、冶金、电力、造纸、医药、食品、木材、烟草、交通等行业。可按客户图纸，样品制造。

我公司生产金属软管的实物图片 提供参考

结构：外螺纹接  
特点：结构简单  
：（1）外螺纹接  
2）网套紧环：不  
属波管：sus301/  
：sus301/304

结构：活动内螺  
波纹管特点：结  
0~dn100材料：  
接头：不锈钢；  
：不锈钢；（3）  
1/304；（4）网套

结构：活动内螺  
特点：结构简单  
00材料：（1）活  
不锈钢；（2）网  
钢；（3）金属波  
；（4）网套：s

结构：球形接头  
管特点：无压需  
度自行装配通径  
料：（1）内螺  
（2）网套压紧环  
）金属波管：sus  
网套：sus301/30

结构：焊接活接  
特点：通用性好  
00材料：（1）活  
有：碳钢/不锈钢  
碳钢/不锈钢；（  
：不锈钢；（3）  
1/304；（4）网套

结构：焊接活接  
特点：通用性好  
：dn10~dn800材  
内螺纹接头：碳  
）接管：碳钢/不  
套压紧圈：不锈  
管：sus301/304；  
01/304；（6）防  
钢

结构：外螺纹接  
纹管特点：安装  
~dn50材料：（  
锈钢；（2）外螺  
；（3）网套压紧  
3）金属波管：s  
网套：sus301/30

结构：外螺纹接头  
接头波纹管特点：  
：dn10 ~ dn150材  
式快速接头：不  
纹接头：不锈钢  
圈：不锈钢；（  
301/304；（4）

结构：松套法兰  
纹观一起三位一  
：安装方便、密  
n10 ~ dn2000材  
兰：碳钢/不锈钢  
碳钢/不锈钢；（  
s301/304；（4）

结构：固定法兰  
管特点：通用性  
~ dn2000材料：  
不锈钢；（2）持  
钢；（3）网套持  
（3）金属波管  
）网套：sus301/

衬四氟松套法兰  
：通用性能好、  
：dn15 ~ dn500材  
：碳钢/不锈钢；  
钢/不锈钢；（3  
不锈钢；（3）金  
304；（4）网套  
）四氟

结构：衬四氟固  
波纹管特点：通  
性强通径：dn15  
1) 法兰：碳钢/  
管：碳钢/不锈钢  
压圈：不锈钢；  
sus301/304；（4  
4

结构：衬四氟活  
波纹管特点：结  
性强通径：dn10  
1) 活动内螺纹：  
四氟；（3）网套  
；（3）金属波管  
（4）网套：sus3

结构：活动内螺纹平接头波  
特点：特柔性、弯曲性好通  
n10 ~ dn100材料：（1）活动  
：不锈钢；（2）网套压紧圈  
锈钢；（3）硅橡胶；（4）

: sus301/304

结构：焊接式软管波纹管特  
结构简单,通用性好通径：dn  
n800材料：(1)管子接头：  
不锈钢；(2)网套压紧环：  
/不锈钢；(3)金属波管：s  
304；(4)网套：sus301/304

结构：油任接头不锈钢波纹  
点：结构简单、安装方便通  
dn10~dn100材料：(1)油任  
：不锈钢；(2)密封垫圈：  
/四氟；(3)金属波管：sus  
4；(4)网套：sus301/304

结构：卡箍式金属软管波纹  
点：快速扣接、密封可靠通  
dn10~dn800材料：(1)卡箍  
锈钢；(2)密封：橡胶；  
连体接管：不锈钢；(4)网  
紧环：不锈钢；(3)金属波  
sus301/304；(4)网套：sus  
4

药用金属软管波纹管结构：  
接头特点：安装方便通径：  
~dn159材料：sus301/304

快装金属软管波纹管特点：  
方便通径：dn50.5~dn159材  
us301/304

结构：松套法兰,带直管焊接  
带网套波纹管特点：抗震性  
网套防护性强通径：dn150~  
0材料：(1)松套法兰：碳  
锈钢；(2)接管：碳钢/不  
；(3)压紧环：sus301/304  
)金属波管：sus301/304；  
钢带网套：不锈钢

结构：扣压式胶管波纹管特  
结构简单、耐压性能好通径  
0~dn150材料：(1)外丝：  
不锈钢；(2)活动内螺纹：  
/不锈钢；(3)扣压圈：碳  
锈钢；(4)编织网：碳钢  
)胶管：碳钢

风机盘管不锈钢接头软管波  
特点：结构简单、耐压性能  
径：dn10~dn150材料：(1)  
丝：碳钢/不锈钢；(2)活  
螺纹：碳钢/不锈钢；(3)  
圈：碳钢/不锈钢；(4)编

: 碳钢; (5) 胶管: 碳钢

空调软管波纹管结构: 风螺  
头+外丝特点: 无需焊接,可  
要长度自行装配通径: dn10  
0材料: (1) 六角接头: 铜/  
钢; (2) 六角螺母: 铜/不  
; (3) 密封垫圈: 四氟/优  
胶; (4) 波纹管: sus301

结构: 空调软管波纹管制作  
: dn10 ~ dn1000制作长度:  
m ~ 1000mm特点: 无需焊接  
按需要长度自行装配材料:  
六角接头: 铜/不锈钢; (2)  
角螺母: 铜/不锈钢; (3)  
垫圈: 四氟/优质橡胶; (4)  
纹波管: sus301/304

本产品的加工定制, 是, 品牌, 南京凯豪, 使用温度范围, 300 ( ), 抗撞强度, 1.6 (MPa),  
材质, PTFE, 管道口径, DN15-200 (mm), 管道厚度, 2 (mm), 型号, DN15-200