

Ultramid巴斯夫(索尔维)PA6

产品名称	Ultramid巴斯夫(索尔维)PA6
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.20/件
规格参数	巴斯夫:一级代理商 巴斯夫:长期代销代理供应,全国配送 巴斯夫:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

PA6.PA66上海巴斯夫索尔维一级总代理商PA66又称尼龙66，俗称尼龙双6英文名:Polyamide 6，缩写 nylon6。、PA66在聚融按材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA6在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料组成、壁厚以及环境条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。应用领域:1、汽车制造方面:用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器。

储油槽、发动机汽缸罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿

轮。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外，它还可用作驱动、控制部件等。2、电器电子工业:可用于制造电板锅、电动吸尘器、高频电子食品如加热器，电眼产品的接线柱、开关和电阻器等。3.医疗器械及精密仪器；用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等;另外，电子打字机的数字旋转盘、接线柱、传动齿轮、印用机的带式过滤片等。PA韩国索尔维

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维C216V15 BLACK61

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维C216V30 BLACKZ/4

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维C216V30 NATURAL

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维C216V35 BLACKZ

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维C216V40 BLACKZ

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维C216V40 NATURAL

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维C218MZ20V10 BLACKZ

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维C218V30 BLACK

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维C218V30 NATURAL

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维1021GF6 BLACK0179

塑峰华代理：PA6巴斯夫索尔维1021GF6 BRIGHT

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则260-270，Nylon

本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

优点：

1.具自熄性

2.低温特性佳；

3.具高抗张强度；

4.耐韧、耐冲击性特优

5.自润性、耐磨性佳、耐药品性优

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

优点：1.具自熄性2.低温特性佳；3.具高抗张强度；4.耐韧、耐冲击性特优

5.自润性、耐磨性佳、耐药品性优用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输