

三螺丝吊装除尘滤筒三螺杆除尘滤芯三爪粉尘滤筒

产品名称	三螺丝吊装除尘滤筒三螺杆除尘滤芯三爪粉尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	110.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

三螺丝吊装除尘滤筒三螺杆除尘滤芯三爪粉尘滤筒

固安县牛驼镇航盛滤芯厂生产除尘滤芯，过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm。过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维。诚辉滤业空气滤芯、空气滤筒 规格：315×210×660,320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×750 除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）按过滤选材特点可以分为两大类

一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：

- 1、选用美国、西欧木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、等特点，而且过滤面积大。
- 2、采用国际的折迭新工艺，间隔均匀。
- 3、滤筒的端盖和内外护网均采用的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能。
- 4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同。 5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象。

适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统。 二、长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命。 3、坚韧的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面。 4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命。适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘 诚辉滤业(滤清器,过滤器,滤芯)气体过滤袋应用领域 炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。

垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。

沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。

铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。

化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。

采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化回收。三螺丝吊装除尘滤筒

三螺杆除尘滤芯 三爪粉尘滤筒