

焊接烟尘耐阻燃除尘滤筒替代唐纳森滤芯厂家

产品名称	焊接烟尘耐阻燃除尘滤筒替代唐纳森滤芯厂家
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	150.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

焊接烟尘耐阻燃除尘滤筒替代唐纳森滤芯厂家

除尘滤筒结构特点焊接烟尘耐阻燃除尘滤筒 替代唐纳森滤芯厂家1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用国际宽褶打折技术,间隙均匀.2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙).3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板,支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%;5.内外护网与内部滤料运用国际的自动螺旋铸胶机打胶固定技术(或紧固带固定),确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰6.安装维修方便,使用寿命长.7.滤芯滤筒一般规格:(325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、350×600、350×705 350×900、510×900、408×660、150×1000、152×902、350×1320、178×2000)等,也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.8.滤筒全通/一端封底/安装中孔(14-17mm).9.性能特点:具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点.10.应用领域:喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂、热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭黑粉尘、粉体行业、胶粉过滤、玻璃、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、库顶除尘等.可替代国外AMANO滤筒、FARR滤筒、AAF/GE滤筒、MANN滤筒、wheelabarator滤筒、NORDIC滤筒、DONALDSON滤筒.航盛滤芯厂秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户”的原则为广大客户提供的服务,欢迎新老客户惠顾!