

Z973X-10 DN200电动浆液阀

产品名称	Z973X-10 DN200电动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-10C 口径:DN80、DN100、DN125 连接形式:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973X-10 DN200电动浆液阀、Z973Y，Z973H-10C电动浆液阀是在吸收和消化国内外*阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多优点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制：行程开关控制、位置显示仪控制，实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

Z973X-10 DN200电动浆液阀结构形式及特征

a、阀体结构形式及密封方式 我公司新研制的浆液阀分对夹式和整体式，对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构。整体式阀体密封采用“O”型复合密封圈结构，克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。 b、驱动装置分手动操作和电液动操作两种
 手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。
 电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意任意锁定的阀门装置。 Z973X-10 DN200电动浆液阀适用介质：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。
 净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
 造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。 制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
 食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。 电站除灰——用于灰渣浆。 Z973X-10 DN200电动浆液阀组成部件材料：

序号	零件名称	材料	序号	零件名称	材料	
1	阀体	HT250，铸钢，不锈钢	5	支架	注1：橡胶的牌	
2	密封圈	橡胶(注1)	6	阀杆		
3	闸板	不锈钢(注2)	7	螺母		ZHMn58 - 2 - 2
4	密封条	聚四氟乙烯	8	手轮		QT40 - 17

Z973X-10 DN200电动浆液阀尺寸规格:

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2
0.6	50	50	90	110	335	4-M12	1.0	250	70	320	335
	65	50	110	130	363	4-M12		300	80	368	400
	80	50	125	150	395	4-M16		350	90	428	450
	100	50	145	170	465	4-M16		400	100	482	510
	125	50	175	200	530	8-M16		450	120	532	560
	150	60	200	225	630	8-M16		500	130	585	620
	200	60	255	280	750	8-M16		600	140	685	720
	250	70	310	335	900	12-M16		50	65	100	120
	300	80	362	395	1120	12-M20		65	65	120	140
	350	90	412	445	1260	12-M20		80	70	135	160
	400	100	462	495	1450	16-M20		100	70	155	180
	450	120	518	550	1600	16-M20		125	70	185	210
	500	130	568	600	1800	16-M20		150	80	210	240
	600	140	670	705	2300	20-M22		200	80	265	290
	1.0	50	50	100	125	335		4-M16	250	94	320
65		50	120	145	363	4-M16	300	98	375	400	
80		50	135	160	395	4-M16	350	100	435	450	
100		50	155	180	465	8-M16	400	110	485	510	
125		50	185	210	530	8-M16	450	120	545	570	
150		60	210	240	630	8-M20	500	130	608	630	