

电动方风门生产厂家排名

产品名称	电动方风门生产厂家排名
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司位于管件之乡-河北盐山,在当地是一家有名的电动圆风门生产厂家,生产各种形式的圆风门.电动圆风门.手动圆风门.挡板门等产品,公司以企业产品为先导,以企业信誉为,以产品质量为依托,以合理的价格为杠杆,,始终以为客户创造价值为己任,不断完善和改变自己,用坚强的信念树立我公司的声誉和企业形象.

门板两端有轴孔端轴嵌进后与门板轴孔配钻铰锥销孔后再用ding位锥销连接。端轴采用35钢。主端轴一端轴颈用填料密封另一端端轴短轴用盖封闭。蝶阀的外壳部分及轴头,轴头一般是方形的是供装设蜗轮箱的或安装电动装置直联用的如用连杆推动轴头处直接装配曲柄即可。圆风门是用圆形门板作启闭元件,并随阀轴转动,以实现全开、全关的一种阀门。圆风门在管路中主要起调节介质流量,压力、和切断通路之用。大型高温风门一般用于烟风道和煤气管道,广泛用于电力、水力、石油、化工、矿山等部门。

手动圆风门供应厂家

圆风门按公称通径区分，产品规格有Dg100 ~ Dg1400等18种按（74DD），图纸标号DD4101 ~ DD4118。

方风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种型式，产品规格有300 × 400 ~

2400 × 2000等66种。图纸标号DD4201 ~ DD4266。

风门的位置可水平布置或垂直布置。圆风门与方风门均装设有挡板全开时的挡钉。

风门本身均不带任何传动装置，可按需要选取，手动、电动、气动三种。

圆、方风门使用介质温度不得超过400℃。（注：如需特殊规格材质的圆风门，我公司可另行设计制造。）

圆风门特色:

本设备采用铸造DN100-DN1300.大于1300mm采用钢板焊接.结构短.重量轻.结构简略.使用修理方便.电动可

完成现场操作和远距离控制.在脱硫塔中加装圆风门.同样可以完成关于二氧化硫气体的控制.脱硫的有效

进行.在脱硫风门中加装聚四氟乙烯套避免风门被腐蚀性气体腐蚀.风门启闭角度90度.启闭时间小于或等

于45秒.主要应用于电厂风道.烟道中做截流或调节介质流量用.也可用于其它行业中的风道.烟道.圆风门可

使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化.对于直径较小的圆风门.它具有截流及调节介质流量两个功能.对于直径很大的圆风门.其线性可调性不太明显.主要应用它的截流功能.

圆风门按公称通径区分.编制标准有:Dg100-2200等二十六种.适用于1.2-60万千瓦机组使用.本设备可作通风除尘管路双向启闭及调理设备.适用于冶金.矿山.水泥.化工.电等职业的除尘及环境保护体系之中.

圆风门又称圆形挡板门,圆形关断门,圆形调节门,圆风门主要应用于发电厂风道,烟道中做截流或调节介质流量用,也可用于其它行业中的风道,烟道,圆风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化,对于直径较小的圆风门,它具有截流及调节介质流量两个功能.