

矿用 高压阻燃竹胶板风门 高强度竹制行人小门 气动行车平衡无压

产品名称	矿用 高压阻燃竹胶板风门 高强度竹制行人小门 气动行车平衡无压
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1170.00/套
规格参数	湿度:85% 材质:竹胶板 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

高压阻燃竹胶板风门，高强度竹制行人小门，矿用高强度竹制风门，应用于煤矿井下的竹胶板无压风门优势很明显，竹胶板矿用无压风门(竹胶板风门)，其门扇加工原材料的板材竹胶板，是选用四川贵州地区的高山竹制成，高温蒸煮熏制强压为一体，其加工工艺就不作赘述了，总之完成后的竹胶板称之为高强度竹胶板板材，高压覆膜竹纤维板材，防腐蚀，耐高温，阻静电，防水防潮等功能；竹压板板材原材料产自于我国四川，国宝熊猫的故乡四川产竹子，竹子为可再生资源。

- 1) 风门开启形式：同向同步开闭；
- 2) 门扇开启角度： 90度；
- 3) 门扇与门扇、门扇与门框之间加装密封胶垫，双向密封，确保密封性能良好；

门框、门扇采用全钢喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；

高强度竹制风门，板材韧性好、强度高、有可伸缩性，高强度竹制风门与其铁质风门的板材相比，又轻便耐腐蚀，安全可靠；高强度竹制风门板材韧性好、强度高，耐腐蚀。风门上方，或安装在风门墙上，设置一个可调节控制的窗口，控制这个开口的开启程度大小来控制调节通风的流速与风量。调节风窗大部分都是百叶式的，可横向排列，也可以竖向排列。