

全自动发泡水泥外墙保温板设备 大城云翔

产品名称	全自动发泡水泥外墙保温板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

- 1、防火优势。保温板以水泥和粉煤灰为主要原料，属无机材料，本身具备不燃的特性，可达A1级防火标准，可完全满足建筑的防火要求。亦不会散发有毒气体，属安全环保节能材料。
- 2、耐久优势。水泥发泡保温板具备耐久优势，可与建筑同寿命，一次保温施工，则可使建筑保温，免除了多次保温施工的困扰。
- 3、隔声优势：保温板是一种封闭微孔结构，呈现12mm的多孔结构，且闭孔率可达95%以上，因此成为优异的隔声材料。
- 4、无毒无害优势。发泡水泥保温板以无机材料为主体，生产时无有害物质产生，生产现场无异味。它在使用过程中，不会产生分解物，绿色环保。
- 5、不大量消耗石油资源的优势。保温板的主要原料为水泥、粉煤灰，水泥生产能耗低，粉煤灰属废物利用。
- 6、导热系数低。研制的无机防火保温板采用特殊配方，使闭孔率达到95%以上，且发泡均匀，泡壁光滑，阻止空气流通，使导热系数低至0.042w/mk，保温效果远远行业水准。
- 7、容重低。市场上无机防火保温板普遍存在容重高的问题，容重约为180280kg/m³，运用配方技术，可生产出容重达100200kg/m³的无机防火保温板。减轻了建筑物负荷。