

CCQ3740型双吊钩抛丸机

产品名称	CCQ3740型双吊钩抛丸机
公司名称	大丰市昌成机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:吊钩式 作用对象:钢材抛丸清理机
公司地址	江苏大丰市西团镇工业园区
联系电话	86 0515 83753928 13961950308

产品详情

ccq3740型双吊钩抛丸机主要技术参数

1、清理室尺寸（长×宽×高）2100×2100×4700mm

清理工件尺寸为：1800 mm×1800 mm×3200 mm

2、清理一钩工件所需时间：10-15min

3、抛丸器：4台

叶轮直径 250mm 转速 2900r/min

最大抛丸量4×220kg/min 电机功率4×7.5kw

4、所需弹丸直径1.0-2.0mm

5、提升机

皮带速度1.14m/s 斗距 240mm

提升量 50t/h 电机功率1台 4kw

6、螺旋输送机

螺旋直径 240mm 螺旋节距 200mm

输送量 30t/h×2 电机功率2台2.2kw×2

7、分离器

分离量 60t/h 转速 53r/min

分离区风速 4-5m/s 出口风速 8-10m/s

输送量 60t/h 电机功率 2.2kw

8、吊钩（两套，采用南京起重设备厂生产的电动葫芦）

吊钩载重 1000kg

自转速度 2.8r/min 电机功率 0.37kw

运行速度 20m/min 电机功率 0.2kw × 2

升降速度 8m/min 电机功率 1.5kw × 2

9、首次弹丸装入量 800kg

10、弹丸消耗量 3kg/h

11、通风量 18000m³/h

12、除尘设备（手动振打）

型号 dmc-56

风机功率 7.5kw

振打功率 0.75kw

13、机器总功率 52kw左右

机器用途：

本设备主要用于中小型钢结构件及中型批量铸、锻件、结构件及铆焊件的表面清理强化，尤其对结构件表面清理和强化更为适宜。

通过抛丸清理，去除钢材表面的锈蚀、污物、氧化皮等，使钢材起到除锈、去污、强化的作用，提高工件的抗疲劳强度，并最终达到提高钢材表面及内在质量的目的。

本产品的加工定制是是，类型是吊钩式，作用对象是钢材抛丸清理机，型号是CCQ3740，品牌是昌成，滚筒直径是1800*1800*3600（mm），抛丸量是48220KG，除尘风量是15000m³/h，除尘效率是高效，外形尺寸是210*260*720（cm），载重量是1000（kg），功率是52KW（w），金属抛光除锈是抛光清理除锈