

QZR-900履带式抛丸机 抛丸机首选无锡洪旭

产品名称	QZR-900履带式抛丸机 抛丸机首选无锡洪旭
公司名称	无锡市洪旭机器制造厂
价格	面议
规格参数	类型:履带式 作用对象:汽车零部件、小型铸件和有色金属件
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰翔路15号
联系电话	0510-83757048 13003381952

产品详情

无锡市洪旭机器制造厂是专业生产各类清洗机，涂油机；各类抛丸机，光饰机，喷砂机；各类表前，表后处理线。以及系列非标产品的企业。设备已广泛用于军工，航空航天，机械制造，汽车，摩托车，工程机械，内燃机，农机，铁路机车，冷冻机械，油田，仪器仪表等各种行业,产品畅销全国各地。

我公司是机械工业部，机械工业高科技企业。多年来，企业始终以科技发展为生产力，以研制各类表面处理设备为基础，时刻关注世界最新科技动态，积极吸收国内外前沿技术，适应市场，完善发展，积极推出自动，智能型，环保型，节能型，人性化的设备。产品倍受客户推崇及信赖。

主要技术参数

- 1、履带端盘直径 600mm
- 2、履带端盘转数 3.6r/min
- 3、被清理工件最大单件重量 10kg
- 4、滚筒最大载重量（易翻滚件） 200kg
- 5、生产率 600—1200kg/h（灰铸件）
- 6、抛丸器
 转数 2900r/min
 叶轮直径 350mm

抛丸量	100kg/min
抛丸器功率	7.5kw
7、除尘器风量	1828m ³ /h
8、总装机容量	12 kw
9、机器外型尺寸（长×宽×高）	1450×1600×3600mm

qzr系列履带式抛丸清理机主要技术参数表

型号	qzr-900	qzr-1200
清理单件工件重量（kg）	10（铸铁）	20
载重量（kg）	200	600
抛丸量（kg/min）	100	200
通风量（m ³ /h）	2000	3500
抛丸器功率（kw）	7.5	15
总功率（kw）	12	26
设备外形尺寸（mm）	1450×1600×3600	2100×2050×4700

机器的用途

该机是利用高速回转的叶轮，将弹丸抛向滚筒内连续翻转的工件上，达到到清理的目的。它适用于各行业的小型铸件、锻件、冲压件、齿轮、弹簧等件的清砂、除锈、去氧化皮和表面强化，特别适用于怕磕碰的零件的清理及强化。

（注：本机不能清理高温件带有飞边毛刺件，否则将损伤履带）

本机是综合国内外技术，设计开发的新产品，是一种清理效果好、结构紧凑、噪声小、成套性好的清理设备，具有以下特点：

- 1、 该机采用了悬臂离心式抛丸器，具有使用寿命长、结构简单等特点。
- 2、 采用be型分离器，具有良好的分离效果和较高的生产率，对提高叶片寿命有积极的作用。
- 3、 采用袋式除尘器，粉尘排放浓度低于国家规定的标准，改善了工人的劳动环境。
- 4、 采用耐磨橡胶履带，减少了对工件的碰撞、损伤现象，降低了机器的噪声。
- 5、 工作清理完毕后，可自动卸料，降低了工人的劳动强度。

机器的安装和调整

- 1、用户根据当地土质配置混凝土，用水平仪检查平面纵横水平后，即可进行安装。
- 2、本机出厂前已将清理室、抛丸器等部件组成一体，（为便于运输，出厂时提升机与主机分开。）提升机与清理室上的提升机接口用螺栓紧固。
- 3、提升机装好后，打开顶部盖板，将斗式提升带放入提升机内连接好提升带，把调整螺丝涨紧。
- 4、安装斗式提升机时，应注意调整上端主动皮带轮轴承座，使之保持水平，以免皮带跑偏。

二.工作过程

连锁启动—上料—进入抛丸室—关门—抛丸器启动—工件翻滚—丸料门开

—抛打滚翻工件—丸料门关—门开—工件退出抛丸室—由输送机输送—上卸料可同时进行丸料循环。

机器的维护及保养 1、每一工作班后，均应将机器清扫一遍； 2、应经常检查清理室中的护板及抛丸器中定向套、分丸轮等耐磨件的磨损情况，磨损严重时应立即更换； 3、应按规定定期润滑，并经常检查机器是否动转灵活。设备润滑点见表二； 4、定期检查各传动部分，清洗零件，更换磨损的零部件； 5、机器在检查维修时，必须切断电源，避免事故的发生； 6、清理室的耐磨护板可根据磨损情况定期更换。更换护板时，应把护板间的安装间隙控制在2毫米以内。

欢迎提出您的需求，无锡洪旭机器定能帮你打造最优质的产品，最满意的服务，最合理的价格！

无锡市洪旭机器制造厂欢迎您！

售后服务承诺：

供方对所提供的设备实行三包，保修期满后提供长期优惠服务，并免费提供技术服务及培训维护操作人员。

注：品种齐全，可根据客户需要，为您打造有保障的机械设备！

本产品的加工定制是是，类型是履带式，作用对象是汽车零部件、小型铸件和有色金属件，型号是QZR-900，品牌是HX，滚筒直径是900mm（mm），抛丸量是100kg/min，除尘风量是2000m³，除尘效率是1.5k

w, 外形尺寸是1450X1600X3600 (cm) , 载重量是200kg (kg) , 功率是12kw (w)