

# 中药混合机、西药混合机、V型高效混合机、荣德机械专业制造

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 中药混合机、西药混合机、V型高效混合机、荣德机械专业制造     |
| 公司名称 | 江阴市荣德机械有限公司                      |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 应用领域:<br>物料类型:粉状、粒状物料<br>适用物料:干粉 |
| 公司地址 | 江阴市祝塘镇富顺村圩田上89号                  |
| 联系电话 | 13696555761 13616167917          |

## 产品详情

[mixing-equipment >> v型高效混合机](#)

### v型高效混合机

详细说明

v型混合机特点：

混合筒体结构独特，混合效率高、无死角、筒体及支架可采用q235碳钢材质、也可采用筒体sus304不锈钢材质、和筒体支架全部sus304材质，对特殊物料筒体可采用塑料筒体主要针对物料不能与金属接触的物料和有较强的腐蚀性物料特别制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途广泛。符合gmp标准，并可根据用户要求配套强制搅拌器。

v型混合机是由桶体剖成40度角后组合的不等高混合桶体，故较一般w型混合机混合效果较好，由机座二箱体支承中心轴。在工作时，料桶从相同旋转速度绕同一水平轴旋转，使物料作合-分，

分 - 合的不断上下翻动。桶体材料为不锈钢，内外抛光处理，表面光滑，减少物料的粘附，保证混合物料的质量，减轻操作后的清洁工作。v型混合机采用电磁调速电动机，转速可根据操作需要在2 - 15转/分之间无级调速，减速机为单头蜗轮蜗杆或圆柱齿轮，具有自锁功能；电气控制上采用能耗制动，并有热继电器对电动机进行过载保护；混合时间长短采用时间继电器进行定时控制；另外电路中采用调速表旋转控制停机后的卸料品位置。该机可配用w型往复式真空泵和sz型水环式真空泵，实现真空进料，改善工作条件。

对较细粉料，凝块或含有一定水份的物料混合，可根据用户的特殊要求，混料桶内设置强制性搅拌装置，在混合过程中起到分散物料的作用，从而可缩短混合时间，使物料混合得更加均匀。

技术参数：

| 型号      | 最大装载量 (l) | 直径 (mm) | 功率 (kw) | 辅助搅拌功率 (kw) |
|---------|-----------|---------|---------|-------------|
| v-20    | 10        | 200     | 0.37    | 0.37        |
| v-30    | 15        | 250     | 0.37    | 0.37        |
| v-50    | 25        | 350     | 0.55    | 0.37        |
| v-70    | 35        | 400     | 0.75    | 0.37        |
| v-100   | 50        | 500     | 1.5     | 0.37        |
| v-200   | 100       | 550     | 2.2     | 0.55        |
| v-500   | 250       | 600     | 3       | 0.75        |
| v-1000  | 500       | 650     | 5.5     | 1.1         |
| v-1500  | 750       | 850     | 7.5     | 1.5         |
| v-2000  | 1000      | 1000    | 11      | 2.2         |
| v-3000  | 1500      | 1200    | 15      | 3           |
| v-5000  | 2500      | 1350    | 22      | 5.5         |
| v-10000 | 5000      | 1750    | 37      | 11          |

本产品的应用领域是食品，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是对流混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是荣德，型号是V型，布局形式是立式，最大装料量是10000 (Kg)，每次处理量范围是10-10000 (千克)，生产能力是100 (Kg/次)，外形尺寸 (长\*宽\*高) 是1700X750X1850 (mm)，整机重量是750 (Kg)，物料粒度是10-500 (目)，卸料方式是蝶阀