

山东莱州3立方不锈钢双螺旋锥形混合机，锥形混料机

产品名称	山东莱州3立方不锈钢双螺旋锥形混合机，锥形混料机
公司名称	莱州泽霖化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	莱州市沙河镇西孙哥庄村西500米
联系电话	0535-2358506 13589787699

产品详情

dsh悬臂双螺旋锥形混合机是集日本悬臂单螺旋和国内"slh"双螺旋锥形混合机之优点的一种新型高效混合设备。该机可广泛应用于化工、医药、农药、化肥、染料、冶金、矿山、食品、味精、饲料等行业的固-固（即粉体与粉体）混合、固-液（即粉体内添加液体）混合。该机对混合物适应性强：对热敏性物料不会产生过热现象；对颗粒物料不会压溃和磨碎；对比重悬殊和粒度不同的物料组成的混合不会发生分层析现象；对粗粒、细粒和超细粉等各种颗粒、纤维或片状物料的混合也有较好的适应性。

双螺旋锥形混合机的工作原理

混合机筒内两只非对称螺旋自转将物料向上提升，转臂慢速公转运动；使螺旋外的物料，不同程度进入螺柱，从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散，被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合，形成一股向下的物料流，补充了底部的空缺，从而形成对流循环的三重混合效果；

a、混合效果标准型锥形螺旋混合机有两根搅拌螺旋，实际应用中根据设备规格大小可以采用单(一根长螺旋)、双(长短各一两根不对称螺旋)、三(两短一长对称布置)根螺旋。

b、冷却加热可在混合机筒体外增加夹套，通过向夹套内注入冷热介质来实现对物料的冷却或加热；冷却一般泵入工业用水，加热可通入蒸汽或电加热导热油。

c、加液混合在混合机中间轴位置通入喷液管，连接雾化喷嘴，可实现加液混合；通过选择特定材质，可以加入酸、碱性液料进行粉液混合。

技术参数:	项目 型号	dsh-0.3 c dsh-0 .3p	dsh-0.5c ds h-0.5p	dsh-1c dsh-1p	dsh-1.5 c dsh-1 .5p	dsh-2c dsh-2p	dsh-3c dsh-3p	dsh-4c dsh-4p	dsh-6c dsh-6p	dsh-8c dsh-8p	dsh-10 c dsh-1 0p	dsh-12 cdsh-1 2p	
全容积 (m ³)		0.3	0.5	1	1.5	2	3	4	6	8	10	12	
装载系数		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
产量 (t/h)		0.3-1	0.5-1.5	2-2.5	2-4	2.5-5	3.5-8	5-10	7.5-15	10-12	12-25	15-30	
总功率 (kw)	a	3.55	3.55	4.55	4.75	6.05	8.05	12.5	16.5	20	20	23.5	
	b	2.2	3	4	5.5	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	
物料粒度 (目)		20-450											
混合均匀度		相对偏差<1.5%											
公转		2											
自转	a	143				57				70			
	b	143					57						
最大直径 (mm)		930	1130	1500	1633	1830	2040	2250	2548	2780	3018	3204	
重量 (kg)		550	600	1200	1350	1500	2300	2520	3160	3600	3950	4150	
锥形混合机材质:		整机碳钢材质 * 与物料接触部位为304不锈钢 *				整机为304不锈钢 * 与物料接触为316l不锈钢 *				整机为316l不锈钢 *			
防腐材料涂层		用户指定的其它材质制作 *				出料阀: * 翻板阀* 球面阀* 梅花错位阀* 国标蝶阀* 国标刀型闸阀* 人工手动装置 * 气动驱动装置 * 电动驱动装置				设备开口: * 标准人孔* 人工快开加料口* 国标标准法兰口* 辅助加料口、排气口* 视镜口 (按需要) * 混合时间: 5-60分/次* 根据需要可加变频驱动装置			

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是扩散混合机，料筒运动方式是圆锥体，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是泽霖，型号是3000升，布局形式是立式，最大装料量是2000 (Kg)，每次处理量范围是1000以上 (千克)，生产能力是1800 (Kg/次)，外形尺寸 (长*宽*高) 是2080X3480 (mm)，整机重量是2600 (Kg)，物料粒度是0---2000 (目)，卸料方式是旋转阀门，规格是3000升双螺旋锥形混合机