

# 大型自动喷砂机 湿式喷砂机

产品名称	大型自动喷砂机 湿式喷砂机
公司名称	大丰市申达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	种类:自动喷砂 品牌:中申
公司地址	盐城市大丰区西团镇大龙村
联系电话	0515-83752218

## 产品详情

二、产品特点:1) 操作维修简单易学。射流稳定、加工快速。2) 移动方便, 机动性高。3) 稳定的砂、气混合装置, 使喷砂更为稳定顺畅。4) 低磨料费用; 可使用最便宜的河砂或建筑砂。5) 经喷砂(丸)后的零件表面硬化, 能提高零件的耐磨性和疲劳强度。6) 主要零部件使用寿命长, 且便于维修。三、适用范围:1) 适用于干喷砂(丸)加工工艺。2) 适用船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、冶金、锅炉、机床、铁路、机械制造、水利工程等表面除锈。四、技术参数:1) 外形尺寸:  $\varnothing 910 \times 1950$  (高) 毫米4) 装砂重量: 850kg5) 喷砂胶管: 内径  $\varnothing 25 \text{ mm} \times 10$  米 (长) 专用喷砂胶管6) 喷枪、喷嘴: 2套手动碳化硼喷枪、喷嘴直径:  $\varnothing 8 \text{ mm}$ 7) 喷嘴使用寿命:  $\sim 650$  小时8) 单枪清理速度: 喷砂  $15 \sim 25 \text{ m}^2/\text{h}$ 9) 处理等级: sa2.5 10) 重量: 420kg五、压缩空气源:1) 气源压力、排量: 0.8mpa、 $3 \text{ m}^3/\text{min}$  [指标标准状态(20、101.325kpa)的空气体积流量2) 工作压力: 开机后的减压阀表压  $0.5 \sim 0.7 \text{ mpa}$ 3) 单枪耗气量: 约为  $3 \text{ m}^3/\text{min}$  (根据压缩空气压力确定)。4) 接气源接头尺寸: 外径  $\varnothing 30 \text{ mm}$ 六、使用磨料:1) 种类: 推荐使用刚玉类磨料, 也可使用石英砂、玻璃珠、陶瓷丸及钢丸等其他磨料2) 粒度: 16#  $\sim$  120#、钢丸为0.8mm以下3) 用量: 若使用刚玉类磨料, 一次填充量不得大于800kg(最大磨料容积0.5m<sup>3</sup>)

本产品的加工定制是是, 种类是自动喷砂, 品牌是中申, 型号是1m<sup>3</sup>, 适用范围是表面处理, 产品别名是喷砂机, 干湿类型是干式喷砂机, 规格是1.0立方