

hxp-f系列分体式回收循环喷砂机

产品名称	hxp-f系列分体式回收循环喷砂机
公司名称	北京中航技气动液压设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	种类:非开放式喷砂 品牌:强击
公司地址	北京市东城区亮果厂胡同5号105房间
联系电话	86-010-84015705 13301371970

产品详情

hxp-f系列分体式回收循环喷砂机为我公司设计的新型回收环保型喷砂机，广泛应用于机械、船舶、桥梁、铁路、石油管道、锅炉和港口建设等行业的钢结构表面除锈、表面强化；以及金属、玻璃、石材等的表面雕刻、喷花装饰性处理。如果配上内壁喷砂器，就可以对管道内壁进行喷砂处理并可单独用作工业吸尘器。

特点：

分体式回收循环喷砂机分为喷砂部份和回收部份，与传统型回收循环喷砂机相比，它的最大特点是可以一机多用。当环保要求严格时，它可以做为回收循环式喷砂机使用；而没有环保要求，并且工人有防护措施时，则可将喷砂部份单独用作开放式喷砂机，以提高工作效率，喷砂完后，再用磨料回收部份 - - 砂尘分离器清扫工作现场，回收散落的磨料，也可以在工地某处开放式喷砂，而同时在另一处使用砂尘分离器吸砂。所以如果用户购买一台分体式回收循环喷砂机，他就同时拥有了回收循环喷砂机、开放式喷砂机和砂尘分离器三种设备。

由于这种机型有独立的喷砂部份，因此它的磨料容量大大提高，并且有不同罐径可选。

它还有独特的磨料、粉尘分离装置。并且可以调节磨料和粉尘的分离等级。当选用不同直径或密度的磨料时，所产生的粉尘颗粒的大小和密度也是不一样的。通过调节分离器，可以准确地将磨料和粉尘分离开来，不会将磨料当作粉尘带走，也不会将粉尘当作磨料留下来。

技术参数：

喷砂部份外形尺寸（以 600的罐体为例）： 600 × 1434

回收部份外形尺寸：长1700 × 宽700 × 高2000

磨料容积（取决于喷砂部份罐体的直径）：

罐径(mm)	600	700	800	900	1000	因为物料密度有差异，装料量数据供参考	
容积(m ³)	0.18	0.3	0.46	0.63	1		
装料量 kg	棕刚玉	351	585	897	1229		2458
	碳化硅	300	500	760	1046		2092
	钢丸(砂)	801	1335	2047	2800		5600
	石英砂	306	475	629	850	1700	

电源：三相380v，50hz

功率：5.5 - 8kw

工作压力：0.6 - 0.7mpa

磨料种类：金刚砂、棕刚玉、铜矿渣、塑料丸等

表面处理等级：sa2.5 - 3

耗气量：2.2 - 6m³/min

磨料粒度：小于2mm

喷砂效率：10 - 30m²/h

重量：喷砂部份（以 600的罐体为例）227kg，回收部份150kg

本产品的加工定制是是，种类是非开放式喷砂，品牌是强击，型号是HXP-F，适用范围是HXP-F系列分体式回收循环喷砂机为我公司设计的新型回收环保型喷砂机，广泛应用于机械,船舶,桥梁,铁路,石油管道,锅炉和港口建设等行业的钢结构表面除锈,表面强化，干湿类型是干式喷砂机