

# 厂房屋顶通风气楼 招标 苏州屋顶通风气楼 优扬通风器气楼

产品名称	厂房屋顶通风气楼 招标 苏州屋顶通风气楼 优扬通风器气楼
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

## 产品详情

### 厂房屋顶通风气楼平面图

无动力自然通风器的安装会促进室内的空气流通，可有效排出厂房内-热的空气，并引进冷空气填辅，有效降低厂房内温度，当通风现象发生时，新鲜空气会从通风口进入，流向屋顶的排气口，较冷的新鲜空气在流经屋内时，会吸收屋内四周的热量，同时将厂房内湿气、秽气、粉尘或有害气体排出室外，无动力自然通风器24小时免电能补充足够室外清新空气，促进厂房空气循环对流，厂房屋顶通风气楼招标，改善了工作环境，保障了职工身体健康。厂房屋顶通风气楼平面图

良好的通风环境不仅对人的身体有帮助，而且对于工作也有动力，对于设备的运行使用有很大的帮助。改善室内的环境，让工业厂家内的加工更加安全。屋顶通风气楼

### 屋顶通风气楼

利用风力达到通风换气效果，苏州屋顶通风气楼，所以不须使用电力。由于涡轮叶壳采用轻薄的不锈钢或钝化铝合金，防腐能力更强，兼容了采光功能，在安装时也比较方便，下面小编给大家介绍屋顶通风器安装注意事项。

通风器与底板的连接，铆钉不宜少于4个、管径与风机进出口尺寸相同。为保证通风器在系统运转过程中不出现扭曲变形，喉型屋顶通风气楼天窗，应安装的松紧适度。对于装在通风器的防水板上的铆钉，可安装多以此，防止风机运转时产生振动减少使用寿命。通风器安装完毕后所有的缝隙要打满结构耐候胶。以防止时间长了容易漏水。通风器的基础要求水平、坚固，厂房屋顶通风气楼平面图，但是地基要高于200米的距离。厂房屋顶通风气楼平面图

## 2. 密封厂房屋顶通风气楼平面图

就节能消音通风管道系统我司建议使用的密封胶带有：热敏胶带、压敏胶带两种。

通常在管道未用胶带密封前，应先使用的扒形装订针，对管道的搭接口进行固定，装订针的间距为50mm一个。装订时，装订针应与接缝略呈角度。装订针仅用于有盖舌的搭接口固定，若无盖舌，或平接口时，应用胶带接片进行固定，胶带-大为300mm，每边至少1个。

## 3. 加固

当通风管道系统内部的静压负载使玻纤通风管道管道壁出现1%的挠度时，就需要对通风管道管道进行加固。屋顶通风气楼

厂房屋顶通风气楼 招标-苏州屋顶通风气楼-优扬通风器气楼由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！