日本原装进口瑞电SUIDEN，SDC-L1500BPⅡ-5脉冲除尘器

产品名称	日本原装进口瑞电SUIDEN，SDC-L1500BPⅡ-5脉冲除尘器
公司名称	深圳市久洋机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本瑞电SUIDEN 型号:SDC-L1500BPⅡ-5
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗路17号创富时代名苑401室
联系电话	13530343269 13392825392

产品详情

日本原装进口瑞电suiden，sdc-l1500bpⅱ-5脉冲除尘器

过滤器表面附着粉尘 可瞬间抖落!

●自动感知管状过滤器的压差值， 准确到达所设定的压差值。 通过所连接的空压机的压力将空气从管状过滤器的内侧吹出， 吹掉过滤器表面附着的粉尘。
●增大了左右性能的过滤器集尘面积， ●采用拆装简单的管式过滤器。 ●节省空间的小体积设计。

规格表

商品代号	sdc- l1500bp ii - 5	sdc- l2200bp ii - 5	sdc- l3700bp ii - 5	sdc- l5500bp ii - 5	sdc- l7
马力区分	2马力	3马力	5马力	7.5马力	1
电 源	3相200v 50hz				
电动机（功率.极数）	1.5kw 2p	2.2kw 2p	3.7kw 2p	5.5kw 2p	7.
处理风量（m3/min）	10 20 25	15 30 40	20 40 55	30 60 80	40
静压（kpa）50hz专用 风扇单体	2.33 2.20 2.10	2.30 2.20 2.08	2.80 2.50 2.08	2.77 2.67 2.48	2.79
静压（kpa）50hz专用 集尘机本体	2.15 1.50 1.10	2.12 1.50 0.88	2.64 1.85 0.93	2.59 1.97 1.28	2.61
筒式 过滤器 材质	聚酯				
筒式 过滤器 面积	14m2	21m2	31m2	41m2	5
筒式 过滤器 根数	4根	6根	9根	12根	
标准空气消费量（n.t.p）	8l/min	12l/min	18l/min	24l/min	30
储尘桶容量	14l	17l×2个	17l×2个	17l×3个	17
吸口口径	φ148mm	φ198mm	φ248mm	φ298mm	
从地面到吸口中心的距离	630mm	635mm	615mm	584.5mm	58
电线	vct2mm2 ×4芯×3m	vct2mm2 ×4芯×3m	vct3.5mm2 ×4芯×3m	vct5.5mm2 ×4芯×3m	vct ×4
外形尺寸（宽w×长d×高h）	650×650 ×1605mm	770×770 ×1605mm	900×850 ×1705mm	1200×900 ×1875mm	160 ×1
概算重量	160kg	225kg	290kg	405kg	5
付属品	1.吸管（软管用） 2.过滤器调整器 3.电线				

日本suiden瑞电sdc-l3700bs集尘机厂家直销

日本suiden瑞电sdc-l3700bs集尘机厂家直销

日本suiden瑞电sdc-l2200bs 集尘机久洋总经销

日本suiden瑞电sdc-l2200bs 集尘机久洋总经销

l-bs手动抖尘式

采用保养，检查,更换方便简单的 盒式过滤器

●装有过滤器的手动抖尘机能， 只需前后拉动拉杆。
●采用保养，检查以及更换简单的盒式过滤器。 ●有效除尘面积大（盒式过滤器1个2.0m2×各型号的使用个数）。 ●集中排气，可通过专用排气口将排气通往室外。
●集尘能力超强同时还有静音设计。 ●大型集尘盒可简单清除收集的垃圾。
●操作部都集中在前面的紧凑设计。

■l-bs系列规格表

马力区分			1马力	2马力	3马力	
商品代号			sdc-l750bs	sdc-l1500bs	sdc-l2200bs	sdc
电源（v）			3相200	3相200	3相200	3
电动机（功率.极数）			0.75kw、2p	1.5kw、2p	2.2kw、2p	3.7
最大处理风量（m3/min）	50hz	11	19	22	37	
	60hz	12	23	28	47	
最大						

静压（pa／mmaq）	50hz	1667／170		2157／220	2648／270
	60hz	2353／240		3040／310	3334／340
噪音值（db）	50hz	56.4	62.6	61.7	63.1
	60hz	60.1	66.3	65.6	66.4
面积（l）		35	35	39	55
过滤网数量（个）		1	2	4	6
过滤网面积（m2）		2.0	4.0	8.0	12.0
吸口口径		φ100	φ150	φ150	φ200
重量		98kg	106kg	139kg	160kg
内容（l-bs系列共通）		※内置马达保护装置。			
外形尺寸单位mm (1马力和2马力同型同尺寸。但是d寸法的吸入口径是不相同的）					

日本原装进口瑞电suiden，sdc-3700cs-a集尘机

日本原装进口瑞电suiden，sdc-3700cs-a集尘机

日本瑞电suiden，sdc-2200cs-a集尘机

日本瑞电suiden，sdc-2200cs-a集尘机

cs手动抖尘型	
盒式过滤器	sdc-2200cs-a sdc-3700cs-a

■cs系列规格表

型号		sdc-2200cs-a			sdc-3700cs-a		
马力区分		3马力			5马力		
电源		3相380v			3相380v		
频率		50hz			50hz		
马达 (出力・极数)		2.2kw・2p			3.7kw・2p		
风量(m3/min)		15	30	40	20	40	55
静压(kpa)	风轮单体	3.02	2.55	2.13	3.90	3.60	3.30
	集尘机本体	2.90	2.06	1.29	2.70	2.23	1.29
运转电流(a)		3.3	4.4	5.1	5.1	6.3	7.6
热敏值		4.5a			7.5a		
垃圾桶容量		37l			46l		
滤尘袋面积		16m2(4m2×4个)			20m2(4m2×5个)		
吸入口外径		φ198mm			φ248mm		
电源线		vct2mm2×4芯×2m			vct2mm2×4芯×2m		
外型尺寸							

(宽×长×高)	865×786×1765mm	1035×917×1925mm
重量	180kg	250kg
附属品	排气管扎箍・・・1本、使用说明书・・・1本	排气管扎箍・・・1本、使用说明书・・・1本
备注	*内置马达保护装置 *另售轮子:sdc-2200cs-a用的可以安装	*内置马达保护装置 *另售轮子:sdc-2200cs-a用的可以安装

本产品的加工定制是否，品牌是日本瑞电SUIDEN，型号是SDC-L1500BPⅡ-5，功率是100（w），流量是240，外形尺寸是65*65*160（cm），噪音是60，尘桶容量是14（L）