

中山家具厂除尘工程 中山除尘设备 中央除尘器 脉冲袋式除尘器

产品名称	中山家具厂除尘工程 中山除尘设备 中央除尘器 脉冲袋式除尘器
公司名称	中山市联跃通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联跃 型号:DTL_5
公司地址	中山市东升镇坦背西二马路149号9卡
联系电话	13420088861

产品详情

dmc型脉冲布袋除尘器的除尘，是通过除尘滤袋进行的，当尘含尘空气进入箱体，因气流突然扩张，流速骤然降低，这样颗粒大的借自身重力落进集尘箱，其余灰尘被阻留在滤袋外壁。为了保证设备的正常运转，维持一定的设备阻力，dmc型脉冲除尘器采用压缩空气喷吹滤袋，由控制系统完成脉冲，经喷吹管喷出，通过诱导周围大量空气进入滤袋，使滤袋瞬间急剧膨胀，引起一次脉冲振动，将积附在滤袋外壁的灰尘抖落，进入集尘箱，经输送机排出机外。dmc脉冲布袋除尘器适用于净化细小而干燥的非纤维性的工灰尘，广泛应用在碳素，冶炼，矿山，机械，化工，水泥，食品，农药等许多部门。含尘浓度为3-5g/m³。经过几年来的使用和测定:dmc脉冲除尘器在工作正常状态时，除尘效率达99%以上。本机并具有工作性能良好，使用简便，滤袋寿命长，维修量小，美观大方等优点。

	dmc-32	dmc-48	dmc-64	dmc-80	dmc-96	dmc-112
总过滤面积 (m ²)	24	36	48	60	72	84
过滤风速 (m/min)	1.04 ~ 1.67	1.15 ~ 1.62	1.21 ~ 1.74	1.25 ~ 1.67	1.27 ~ 1.62	1.28 ~ 1.68
处理风量 (m ³ /h)	1500 ~ 2400	2500 ~ 3500	3500 ~ 5000	4500 ~ 6000	5500 ~ 7000	6500 ~ 8500
滤袋数量 (条)	32	48	64	80	96	112
耗气量 (m ³ /min)	0.032	0.048	0.064	0.08	0.096	0.11
入口浓度 (mg/nm ³)	200					
出口浓度 (mg/nm ³)	50					
喷吹压力 (mpa)	0.5 ~ 0.7					
承受负压 (pa)	5000					
设备阻力 (pa)	1200					
脉冲阀规格	1"					
数量 (个)	4	6	8	10	12	14
电机型号功率 (kw)	y90s-2 1.5	y90l-2 2.2	y100l-2 3.0	y132s1-2 5.5	y132s1-2 5.5	y132s2-2 7.5
设备重量	dmc(a) 1350	1620	1850	2360	2800	3200
	dmc(b) 1220	1470	1670	2150	2540	2880

本产品的加工定制是是，品牌是联跃，型号是DTL_5，功率是37（w），流量是120000，外形尺寸是199931（cm），噪音是85pa，尘桶容量是12315（L），烟气量是123，标准配件是123