

40T/30刮板机 常青机械

产品名称	40T/30刮板机 常青机械
公司名称	济宁市常青矿机有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:常青机械 型号:40T/30
公司地址	济宁市中区常青路43—3号
联系电话	86-0537-2222431 18654772081

产品详情

矿用刮板机，40t/30刮板机

刮板机主要用于中间巷道输送煤炭。适用于煤层厚度0.8m以上，倾角在 $\pm 15^\circ$ 之间的缓倾斜采煤工作面。可作为爆破落煤工作面的输送机，也可用于顺槽及煤巷掘进面、地面煤炭洗选、集运等环节输送物料。该机可与单滚筒采煤机、金属支柱和铰链顶梁相配套，实现采煤工作面的采煤、装煤、运煤、支护等工序的普通采煤机械化作业。

sgb刮板输送机技术参数

出厂长度	100	减速器传动比	1 : 24.564
输送量 (t/h)	150	刮板 型式	边双圆环链
链速 (m/s)	0.86	链 规格	18 × 64
电 型号	ybs—40	单链破断力 (kn)	343
功率 (kw)	40	链条数 (条)	2
动 电压 (v)	660/380	链间距 (mm)	500
转速 (r/min)	1470	刮板间距 (mm)	1024
机 液力偶合器型号	yoxd400	中部 长 (mm)	1500
额定功率 (kw)	40	槽 宽 (mm)	620
工作液体	22 # 汽轮机油	高 (mm)	180

联系人:赵磊

销售热线：18605378331

座机：0537-2222431

阿里旺旺：济宁常青 qq：1270176942

邮箱：1270176942@qq.com

网址：<http://www.cqmcq.com>

本产品的加工定制是是，品牌是常青机械，型号是40T/30，输送物品是煤炭、矿石、金属等，适用领域是煤矿、工程等，输送能力是150（m³/h），动力功率是40（kw），类型是链式输送机，规格是40T/30，链速（m/s）是0.86，出厂长度是100