

板链式输送给料喂料机设备

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 板链式输送给料喂料机设备 |
| 公司名称 | 郑州龙阳重型机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:龙阳 型号:800 |
| 公司地址 | 郑州市中原区西流湖街道铁炉村 |
| 联系电话 | 13523471408 |

产品详情

产品介绍

板式喂料机为连续输送物料机械的一种，用于沿水平或倾斜方向向破碎机、输送机或其他工作机械连续均匀地配给和转运物料，适用于大中型水泥厂生产线中松散、块状、量大喂料工序，能运送大块，可在高温高湿恶劣环境中可靠工作，尤其对运送大块、高温和尖锐的物料最为适合，并能在露天和潮湿恶劣的环境下可靠地工作。板式喂料机(板式给料机)可以分成：轻型板式喂料机、中型板式喂料机、重型板式给料机。分别适用于沿水平或倾斜的线段由贮料仓向破碎机输送机或其它工作机械与容器连续均匀地配给和输送堆积密度分别为：轻型机为不大于1200kg/m³，块重不超过140kg，温度不高于350 的各种块状和粒状、散状物料。中型机为不大于2400 kg/m³，块重不超过500kg，温度不高于400 的各种松散物料。重型板式给料机规格有槽宽1000、1250、1500、2000、2500、3150毫米，长度为420米，能力60-200米³/小时。

输送原理板式给料机的动力由传动装置的电动机驱动，经减速机减速后，再经安全联轴器把动力传到主动轴上。此时，装在主动轴上的两个链轮就跟轴转动。另外与头部、尾部链轮相啮合的两条链条也随着主动链轮和尾轮的转动而向前移动，链板安装在链条上面与链条作同步运动。链板的作用是承受物料的全部重量，随着链条的移动，链板也完成了运送物料的过程。

安装调整和试机及维护保养1、板式给料机在正式安装前20天，必须按基础图尺寸把基础位置浇注完毕。2、安装时根据安装基础首先定出板式给料机的纵向中心线和头轮装置的主动轮轴以及尾轮装置的尾轮轴的横向中心线。3、安装顺序为：头轮装置、尾轮装置、中间架、支重辊、链条、链板，最后安装支承与拦板。4、安装时必须注意：（1）拉线校对使头部链轮和尾部链轮的纵向中心线重合，其误差不得超过2.5mm。（2）中间机架安装要求互相平行。（3）安装链板时应把每块链板的大圆弧盖住另一块链板，并且使大圆弧的朝向和输送方向一致。（4）传动装置的中心高和给料机传动轴联轴器的中心高应一致，其偏差不得超过1.5mm。（5）适当调整张紧装置螺杆的力度，链条的张紧力不必太紧。（6）安装完毕，

先用手转动电动机轴伸的联轴器，带动整机试转动，观察各转动部件是否转动灵活，如有卡死现象应立即排除和调整。（7）详细检查机子各联接处的螺栓螺母有无松动，如有松动必须加以紧固。

空车试运行（1）整机安装完毕并待基础预留孔二次灌浆固化后，紧固机子地脚螺栓，即可接通电动机电源，进行空车试运转。（2）试机前，必须给齿轮和减速机加注润滑油，减速机的油面高度应符合规定要求。（3）随着机子的转动，应注意观察整机各部件的情况，如发现有问题应立即停机（守护电控设备的人员不能离开操作岗位）。（4）试机过程中应注意观察链条和头尾链轮的啮合是否顺利，链条有无卡轨现象，如无问题，将继续空载试机4小时，完成空载试机工作。

载料试机（1）第一次给板式给料机供料时，不能由自卸汽车之类倒料，应先人工在板式给料机的链板上装料，约装有1米左右的料后，然后才能机械供料，以免链板受强烈冲击而变形损坏。（2）载料试机的操作同空载试机，如一切正常，载料试机运行完成，便可以交付正常生产使用

轻型板式喂料机技术参数

| 型号 | 链式宽度 (mm) | 链中心距 (mm) | 生产能力 (m ³ /h) | 给料速度 (m/s) | 物料最大粒度 (mm) |
|------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| wbq500-2 | 500 | 2000 | 7-88 | 0.05-0.4 | 180 |
| wbq500-3 | | 3000 | | | |
| wbq500-4.5 | | 4500 | | | |
| wbq500-6 | | 6000 | | | |
| wbq500-9 | | 9000 | | | |
| wbq500-12 | | 12000 | | | |
| wbq630-3 | | 630 | | | |
| wbq630-4.5 | 4500 | | | | |
| wbq630-6 | 6000 | | | | |
| wbq630-9 | 9000 | | | | |
| wbq630-12 | 12000 | | | | |
| wbq630-15 | 15000 | | | | |
| wbq800-3 | 800 | | 3000 | 19-308 | 0.04-0.4 |
| wbq800-4.5 | | 4500 | | | |
| wbq800-6 | | 6000 | | | |
| wbq800-9 | | 9000 | | | |
| wbq800-12 | | 12000 | | | |
| wbq800-15 | | 15000 | | | |
| wbq800-18 | | 18000 | | | |

中型重型板式喂料机技术参数：

郑州龙阳重型机械设备有限公司

（国企质量 国企信誉）

售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：易损件除外 质量保证一年！

【温馨提示】网站中标识的价格仅供参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈.谢谢 合作愉快

电话：0371-67826803

手机：13523471408

邮箱：zzlyzx168@163.com

网址:www.zzlyzx.cn www.hnlongyang.com

本产品的加工定制是是，品牌是龙阳，型号是800，输送物品是矿石，适用领域是石料厂，输送能力是200 (m³/h) ，动力功率是5.5 (kw) ，重量是4 (t) ，类型是刮板输送机