

TDG高温链板秤 万普机电

产品名称	TDG高温链板秤 万普机电
公司名称	临朐县万普机电设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:万普机电 型号:TDG
公司地址	临朐县城新华路西首（张家庄建筑公司院内）
联系电话	13606463362

产品详情

[详细信息](#) [订购说明](#) [联系方式](#)

处理能力：500（m³/h）
种类：永磁磁选机
型号：tdg
给矿方式：下部给矿磁选机

磁场强度：强磁磁选机

电动机型号：bwy
加工定制：是
别名：磁铁
品牌：万普机电

干湿类型：干式除铁机

电动机功率：1.5-7.5k
重量：见下表（t）
磁系数量：1
用途：吸除非磁性物
有效保护相关设备的
磁系：专用磁系

高温链板秤-概述：

tdg（lb）型高温链板给料机是一种全钢结构的装置。它的主要组成部分：动力部件（电机、减速机）、耐高温链板、弹簧片、配重块、框架。秤体相当一个杠杆，在没有物料时，秤体处于大致平衡状态，荷重传感器基本不受力或受力很小；当有物料时，物料的重力传递给荷重传感器，荷重传感器把链板的运行速度也转换成电信号送至仪表或计算机进行处理，从而计算出瞬时产量和累计量，同时，它还能调节链板的运行速度，实现定量给料控制。

高温链板秤-主要特点：

- 1、专用于高温物料的计量和控制。
- 2、独特的u型裙边链板，采用16锰4~5mm厚板，由专用模具冲压成型。
- 3、输送机构采用50.8节距的单侧弯板滚珠链和链轮，耐高温、耐磨、不跑偏。
- 4、仿申克直联减速电机，保证了长期稳定运行。
- 5、采用高精度传感器（拉力）悬挂称重。
- 6、采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50ppm；温度漂移小于50ppm。
- 7、速度测量选用齿轮测速或旋转编码器测速。

高温链板秤-工作原理：

来自皮带上物料的重量信号和链板运行的速度信号一同传送到3u403（一机一路dcs接口）或3u600（一机十六路）测量和控制系统中（3u403和3u600内部均以微处理器为核心）。通过连续不断的比较设定值与链板实际输送的物料重量，不停的调节链板的运行速度。因此使物料流量总能稳定在设定值上。

高温链板秤-主要技术参数之指标：

计量精度： $\pm 2\%$ 控制精度：1% 给料能力：10t/h--100t/h 物料温度：350

物料粒度：粒、块状，直径不大于50mm以保证出料均匀 工作方式：连续运行
调速方式：变频调速

规格	电机型号	减速机 型号规格	主、从动链轮		总减速比	物料线速 (m/s)	台时产量 (t/h)
			z1	z2			
650	y90l-4-1.5	bwe18-253	22	61	701:5	0.035	1.0-10
650	y90l-4-1.5	bwe18-71	22	61	196:86	0.1270	4.0-40
800	y90l-4-2.2	bwe18-59	22	61	136:77	0.1628	10-80
1000	y90l-4-2.2	bwe18-59	22	61	163:59	0.2650	16-100
1000	y90l-4-2.2	bwe18-43	22	61	99:68	0.3929	25-160
备注	1、650型秤体链板传动采用节距p=15.875mm的标准滚子链及链轮 2、800、1000型秤体链板传动采用节距p=19.05mm的标准滚子链及链轮 3、异步电机选用y系列四级电机摆线针轮，减速机选用bw系列 4、选择吨位时，最好以取表中的参考吨位栏内的推荐值						

与 Igd 高温定量给料链板秤相关的产品信息.

自动送料机油浴送料机无心磨床送料机数控车床送料机车床自动送料机车床送料机

棒材自动送料机油浴式送料机冲压送料机无心磨床自动送料机

业务经理：刘继运 移动电话：13606463362 电话：0536-3127998 传真：3769588

本产品的加工定制是是，品牌是万普机电，型号是TDG，输送物品是颗粒物和块装物，适用领域是建材
矿山电力陶瓷，输送能力是500 (m³/h)，动力功率是40-320 (kw)，外形尺寸是6200*3000*2100 (mm)
，重量是9.9 (t)，类型是悬挂输送机