

双面开槽B1级挤塑板 阜康市纯新料挤塑板 厂家

产品名称	双面开槽B1级挤塑板 阜康市纯新料挤塑板 厂家
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	保温系统:外墙外保温系统 导热系数:0.035W/(m·K) 产品种类:保温材料
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

双面开槽B1级挤塑板是一种用于建筑保温和隔热的材料。它采用聚苯乙烯（EPS）为基材，经过挤塑成型，表面有双面开槽的设计。B1级表示该材料具有良好的难燃性能，能够满足建筑物的安全要求。这种挤塑板具有重量轻、导热系数低、隔热性能好、耐水性强等优点，被广泛应用于墙体、屋顶、地板等部位的保温和隔热工程中。双面开槽B1级挤塑板是一种阻燃、断热、隔音的建筑材料。它具有以下作用：

1. 阻燃作用：B1级挤塑板是一种阻燃材料，能够有效防止火灾发生和火势蔓延，提高建筑的火灾安全性。
2. 断热作用：挤塑板具有良好的隔热性能，可以有效隔绝室内外的温度差异，保持室内舒适的温度。
3. 隔音作用：挤塑板的结构密度高，能够有效吸收和隔离噪音，提供安静的室内环境。
4. 保温作用：挤塑板具有优良的保温性能，可以减少能量传递和损失，降低建筑物的能耗。
5. 轻质化：挤塑板是一种轻质材料，使用方便，可以减轻建筑物的自重，提高施工效率和安全性。

总之，双面开槽B1级挤塑板主要用于建筑的保温、隔热、阻燃和隔音等方面，提高建筑的安全性和舒适性。双面开槽纯新料挤塑板具有以下特点：

1. 纯新料：双面开槽纯新料挤塑板是由纯新塑料料粒制成，不添加回收料或其他杂质，确保了板材的品质和性能。
2. 开槽结构：板材两侧都有明显的开槽结构，这种结构可以增加板材的刚性和强度，提高板材的抗压能力。
3. 轻质高强：双面开槽纯新料挤塑板重量轻，但却具有优越的强度和承载能力，使其成为建筑和包装行业的理想选择。
4. 耐候性好：这种板材具有较好的抗紫外线、耐酸碱、耐水蒸汽和防腐性能，可以在恶劣的气候条件下长时间使用。
5. 施工方便：双面开槽纯新料挤塑板易于切割、安装和固定，可以根据施工需要进行加工，并且产生有害气体。
6. 环康：这种板材不含苯等有害物质，对环境 and 人体健康。总之，双面开槽纯新料挤塑板具有优良的性能和广泛的应用领域，是一种环保、高强度、耐候性好的建筑材料。

双面开槽高密度抗压挤塑板是一种用于建筑保温隔热的材料。它具有以下主要功能：

1. 抗压能力强：挤塑板表面开槽设计增加了其抗压能力，使其能够承受较大的压力和重量，提高了建筑结构的稳定性。
2. 高密度：挤塑板采用高密度聚苯乙烯（EPS）原料制成，使其密度较大，提高了保温隔热效果，减少了热传导。
3. 保温隔热性能好：挤塑板具有优良的保温隔热性能，能够有效阻止热量的传递，提高室内的舒适度，降低能耗。
4. 耐水性：挤塑板经过特殊处理，具有良好的耐水性能，不易吸水和受潮，保证了其长期的使用寿命。
5. 易施工、操作简便：挤塑板重量轻、灵活性好，容易切割、安装和固定，减少了施工时间和费用。
6. 环保安全：挤塑板采用无污染的环保材料制成，产生有害气体释放，符合环保标准，使用安全可靠。

双面开槽高密度抗压挤塑板在建筑行业广泛应用，可以用于墙体、屋面、地面等部位的保温隔热，具有重要的经济和环

保意义。双面开槽外墙挤塑板是一种常用于建筑外墙保温、隔热的材料。其主要功能包括：1. 保温隔热：双面开槽外墙挤塑板具有优良的保温性能，能够有效地隔绝室内和室外的温度传递，提高建筑的保温性能，减少能源浪费。2. 防潮防水：挤塑板具有闭孔结构，吸水吸湿，能够有效地防止水分渗透，保持墙体的干燥，防止墙体发霉、腐烂等问题。3. 抗压性能：挤塑板具有较高的抗压性能，能够承受一定程度的荷载，增加墙体的强度和稳定性。4. 防火性能：挤塑板经过特殊加工处理，能够提高其阻燃性能，具有一定的防火性能，减少火灾发生时的危害。5. 减震降噪：挤塑板具有一定的减震降噪效果，能够减少外界噪音的传递，提供一个更加安静的室内环境。以上是双面开槽外墙挤塑板的主要功能，这种材料广泛应用于建筑工程中，能够有效地改善建筑的环境性能。纯新料挤塑板适用范围广泛。它可以用于建筑领域，作为隔热材料、保温材料，用于墙体、屋顶、地面和地下室的保温，帮助提高建筑的能源效率。此外，纯新料挤塑板还可用于冷库、工业车间、车间隔热、管道保温、公共设施隔音等领域。它具有的绝缘性能、防潮性能和耐久性能，能够有效地提供保温、隔热、防潮和阻燃等功能。