

导热泥高温5.0w灰色导热硅脂

产品名称	导热泥高温5.0w灰色导热硅脂
公司名称	东莞市优沃工业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:膏状 特性:电绝缘性；触变性好 固化方式:室温固化
公司地址	东莞市长安镇沙头社区大园南路126号
联系电话	0769-33888805 18680081212

产品详情

导热硅脂是一种高导热性能的绝缘材料，常用于导热接触界面的填充和散热部件的涂覆。它主要由硅氧烷聚合物和导热填料组成，具有的导热性能、绝缘性能和耐高温性能。导热硅脂广泛应用于电子、通信、光电、电力等领域，用于散热器、散热片、LED灯和电子设备的散热等方面。散热硅是一种用于散热的材料，主要用于将高温产生的热量传导和分散，从而保护设备不受过热损坏。它具有优良的导热性能和电绝缘性能，可以有效地将热量从热源传导到散热器或其他散热设备上，并将热量迅速散发到周围环境中，降低设备温度。这样，散热硅可以帮助提高设备的稳定性和可靠性，并延长设备的使用寿命。散热硅是一种用于散热的材料，它的作用是提高电子设备的热传导性能，有效地散发热量，维持设备的正常运行温度。散热硅常用于电脑或其他电子设备的散热器和散热片之间，填补器件间的微小间隙，增加接触面积，提高散热效果。通过使用散热硅，可以减少器件受热过程中的热阻，避免过热引发的设备故障或降低器件寿命。传热凝胶具有以下特点：1. 高导热性：传热凝胶具有较高的导热系数，能够有效地传导热量。2. 高柔韧性：传热凝胶具有一定的柔韧性和可塑性，能够适应不同形状和尺寸的物体表面。3. 高粘附性：传热凝胶具有较强的粘附性能，能够牢固地附着在物体表面，不易脱落。4. 高耐温性：传热凝胶能够在较高的温度范围内保持稳定，因温度变化而失去传热效果。5. ：传热凝胶通常采用、无味、无性的材料制成，对人体和环境。综上所述，传热凝胶具有高导热性、高柔韧性、高粘附性、高耐温性和等特点，适用于传热和散热的应用。导热硅脂是一种具有导热性能的材料，主要用于填充和传导热量。其作用主要有以下几个方面：1. 提高散热效果：导热硅脂具有好的导热性能，能够有效将散热元件与散热器之间的热量迅速传出去，从而降低元件的温度，提高散热效果。2. 填充空隙：导热硅脂可以填充处理器和散热器之间的微小空隙，避免空气的存在，从而减少热阻，提高散热效果。3. 保护元件：导热硅脂可以提供一层保护膜，防止灰尘、水分等杂质进入元件中，保护元件的安全运行。4. 防止氧化腐蚀：导热硅脂中的成分能够防止金属表面的氧化腐蚀，从而延长元件的使用寿命。总而言之，导热硅脂主要用于提高散热效果，保护元件和延长元件的使用寿命。散热膏适用于涉及高温设备、电子产品、电脑硬件、电源、LED灯、通信设备、汽车电子等行业。它能够有效提高设备的散热效果，防止设备因过热而损坏，保证设备的稳定运行和延长使用寿命。