起重机专用电机YZR180L-6-7.5KM行车电机

产品名称	起重机专用电机YZR180L-6-7.5KM行车电机
公司名称	山东亨展重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YZR180L-6 配件适用对象:起重机
公司地址	新泰市羊流工业园区
联系电话	13505387077 18264885789

产品详情

品牌：宏泰 产品类型：三相异步电动机 型号：yzr180l-6-15kw 极数：6极 额定功率：15kw
额定电压：380（v） 额定转速：电议（rpm） 产品认证：ccc 应用范围：行车天车起重机专用 产品概述 1.1、yzr、yz系列是最新设计的电动机，具有过载能力大和机械强度高的特点，特别适用于驱动各种类型的冶金 及起重机械或其它类似设备。yzr系列为绕线转子电动机、yz系列为笼型电动机。
1.2、电动机能在下列环境条件下正常运行：
（1）冷却介质温度不超过60°C（冶金用电动机）或40°C（起重用电动机）。 （2）海拔不超过1000米。
（3）经常的、显著的机械振动和冲击。 1.3、电动机在下述负载条件下能正常工作
（1）经常的起动与逆转 （2）经常的电气或机械制动 1.4、电动机的额定频率为50赫，额定电压为380伏
1.5、接法：功率为132千瓦和小于132千瓦的定子绕 组用y接法，其余的用△接法 1.6、型号说明
1.7、输出功率和转速
基准工作制（s340%）时的额定输出功率和同步转速见表1（笼型电动机制造粗线框内的规格)
1.8、基准工作制时，yzr系列电动机在额定电压下的最大转矩对额定转矩之比的保证值见表2
1.9、基准工作制时，yz系列电动机在额定电压下的最大转矩和堵转转矩对额定转矩之比的保证值见表3
电动机的工作方式及技术数据： 2.1 电动机的额定电压为380v，额定频率为50hz。 2.2
电动机适用于断续周期性负荷，根据负荷的不同性质，电动机的工作制分为： 2.2.1 断续周期性工作制（s3）：是一系列相同的工作周期，每一周期包括一段恒定负载运转的时间和一段停止并断能的时间 （见图1），在这种类型中，每一周期的起动电流应对电动机的温升无明显的影响；每10分钟为一工作周期，即每小时起动六次。 2.2.2 带起动的断续周期性工作制（s4）：是一系列相同的工作周期，每一周期包括一段起动时间，一段恒定负载运转的时间和一
段停止并断能时间（见图2）；每小时起动次数分为150、300及600次。 2.2.3 带电制动的断续同期性工作制（s5）：是一系列相同的工作周期，每一周期由一段起动时间，一段恒定负载运转时间，一段
快速电制动时间和一段停止并断能时间所组成（见图3）。 2.3 选用电动机时，各种起动及制动状态均需按等效发热折算成每小时等效全起动次数。以该等效全起动次数确定电动机的定额。
折算典型例子见表4。 折算的方法： 点动（最终速度不超过额定转速的25%）四次相当于一次全起动：电制动（制动到额定转速的1/3）一次相当于0.8次全起动。 2.4 电动机的基准工作方式为s3-40%，各工作制下电动机的技术数据见表5。电动机名牌数据一般按基准工作制供给，如用户有
特殊要求则按用户要求供给数据。当电机需要按s2～s5工作制之外的方式运行时，需与制造厂协商。。

电动机的工作方式及技术数据点击查看 山东新泰鑫重机械有限公司(原山东昌元重工机械有限公司），位于中国山东省泰安市羊流镇工业园区。是一家专业销售单双梁起重机、门式起重机、桥式起重机、道轨，安全滑线、抓斗式起重机、出售电动葫芦等产品,常年维护起重机、维修、行车配件，道轨的经销批发的私营有限责任公司。 通过iso9001质量认证（认证机构：中大华远）.百家销售服务机构辐射全国，高效、迅捷地为用户提供产品的售前咨询、设计制造、运输安装、维修保养等完善的售后服务。企业在市场经济的大潮中适天时、取地利、顺人和、异军突起、蒸蒸日上，自 1997
年以来产值利税等各项指标均以不同幅度的递增，产品畅销全国近 30 个省市，并出口到东南亚各国。本公司现有职工600余人，其中高级工程师30余人，专业技术人员240人，拥有固定资产2000元万元。 我们的宗旨：您的愿望就是“ 起重机械 ”人的追求，愿“ 起重机械 ”人在您的经济产业腾飞的道路上，祝您一臂之力

本产品的品牌是宏泰，型号是YZR180L-6，配件适用对象是起重机，规格是100