

新乡 ZFB仓壁振动器 激振力强 能耗低

产品名称	新乡 ZFB仓壁振动器 激振力强 能耗低
公司名称	新乡市特昌振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	产品类型:三相异步电动机 品牌:新乡特昌
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区60号
联系电话	86-03733333030 15537301817

产品详情

新乡 zfb仓壁振动器 激振力强 能耗低

品牌：新乡特昌

型号：

zfb-3 zfb-4 zfb-5 zfb-6 zfb-9 zfb-12 zfb-20 zfb-30

zfb系列振动防闭塞装置(仓壁振动器)用途及特点：zfb系列防闭塞装置是以振动电机为激振源的节能通过型产品，它是靠高频振动和冲击力，有效地消除由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象，从而使物料从仓口顺利排出，保证稳定供料所必需的设备。zfb系列防闭塞装置广泛应用于冶金、化工、建材、火电、煤炭、食品、水泥、制药、化肥、粮食、铸造、陶瓷、磨料等行业中贮料仓的防闭塞之用。zfb系列防闭塞装置具有体积小、重量轻、高效节能、安装简单等优点。zfb系列振动防闭塞装置(防闭塞装置)结构及工作原理：zfb系列防闭塞装置的结构如图1所示。由振动电机(1)、底座(2)两部分组成。振动电机和底座由螺栓紧密地固定为一体，由于底座坚固地安装在料仓壁上，这样就构成了单质点定向强迫振动系统。

当防闭塞装置工作时，振动电机的高速转动，便产生了对料仓壁的周期性高频振动，由于防闭塞装置的周期性振动，一方面使物料与仓壁脱离接触、消除物料与仓壁的摩擦，另一方面使物料受交变速度和加速度的影响，处于不稳定状态，从而有效地克服物料的内摩擦力和聚集力，以消除料仓内物料间的相对稳定性，使物料从料仓口顺利排出。三、zfb系列振动防闭塞装置(防闭塞装置)性能参数：

型号	电压(v)	功率(kw)	适仓壁板厚(mm)	仓钳部容量(t)	激振力kg	激振频率r/min	振幅mm	外形尺寸(长×宽×高)	重量kg
zfb-3	380	0.09	2~3	0.5	100	3000	1.5	258×260	11

							× 198	
zfb-4		0.18	3.2 ~ 4.5	1	200		320 × 326 × 265	28
zfb-5		0.25	4.5 ~ 6	3	300		360 × 328 × 255	40
zfb-6		0.37	6 ~ 8	10	500		370 × 460 × 310	60
zfb-9		0.75	8 ~ 10	20	1000		427 × 460 × 374	90
zfb-12		1.5	10 ~ 13	50	2000		470 × 482 × 420	186
zfb-20		2.2	13 ~ 25	150	3000		535 × 520 × 432	220
zfb-30		3.7	25 ~ 40	200	5000		553 × 610 × 453	280

四、zfb系列振动防闭塞装置(防闭塞装置)外形尺寸：

型号	zfb-3	zfb-4	zfb-5	zfb-6	zfb-9	zfb-12	zfb-20	zfb-30
l	258	320	360	370	440	470	535	553
a	239	253	280	298	419	423	470	495
b	260	326	328	460	462	482	520	610
h	198	265	255	310	374	420	432	453
c	199	213	240	248	369	363	410	435
d	220	286	288	410	412	422	460	500
	10	12	14	16	20	22	34	34

本产品的加工定制是是，产品类型是三相异步电动机，品牌是新乡特昌，型号是ZFB-5仓壁振动器，额定功率是0.25（kW），额定电压是380（V），额定转速是3000（rpm），产品认证是ISO9001