

1-100L实验室普通捏合机，鲁州捏合机

产品名称	1-100L实验室普通捏合机，鲁州捏合机
公司名称	莱州市鲁州化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 适用物料:纤维素 适用场所:实验室用
公司地址	山东烟台莱州市虎头崖工业园206国道191公路处路南
联系电话	0535-2528888 15053591152

产品详情

莱州市鲁州化工机械厂是各种型号捏合机的专业生产厂家,生产捏合机种类主要有：真空捏合机,螺杆挤出捏合机,橡胶捏合机,纤维素捏合机,碳素捏合机,密炼捏合机,实验捏合机,普通捏合机等

实验室捏合机广泛用于塑料、化工、医药、碳素等行业，近年更是大量用于bmc、dmc产业。采用硬齿面减速机，安装于拌缸下方，整机结构紧凑，占地面积小，只要地面平整无需地脚螺栓固定，用户只需接上电源线（三相四线）即可使用。由拌缸、拌桨、支架、电机、减速机、液压装置、（真空系统）、底盘等组成。以齿轮为主传动。

本机润滑采用分别注油法润滑，油杯内应注机械油hj-20或hj-30。减速机内应注齿轮油hj-20或hj-30，滚动轴承应注高温润滑脂。各种润滑油应根据机器使用时间及具体情况定期加油，严禁无油运转。

试车前应将机器上防锈油及拌缸内杂物清理干净，各螺钉、螺栓应紧固，润滑部位按要求加油，加热元件不得有漏电现象，拌缸夹层内注入导热油，整机接地。

启动电动机使机器运转，检查齿轮啮合及拌桨运行情况；启动翻缸按钮翻转拌缸，再复位，检查其灵活程度，确定各部分正常时，将机器空运行10-20分钟，方可投料生产。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌桨转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37	22、30、37	45

加热方式	蒸汽压力 (mpa)	0.3
------	------------	-----

电加热： 功率 (kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4	—
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							
压力(mpa)	0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
外形尺寸 (mm)	650*400*705	1170*1100*480	1645*775*540	1800*800*400	3000*1000*500	3450*1300*1600	3600*1420*1800	3900*1600*2100
重量 (kg)	300	560	1250	1600	3000	4500	5800	6500

本产品的应用领域是化工，适用物料是纤维素，适用场所是实验室用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是鲁州化机，型号是1-100L，电机功率是0.75-7.5 (Kw)，外形尺寸 (长*宽*高) 是650*400*700 (mm)，整机重量是70-300 (Kg)，装料容量范围是1-100 (L)，拌浆转速是33、23 (r/min)，夹套力压力 是0.45 (MPa)，拌缸内真空度 是0.094 (MPa)，产品类型是全新，加热方式是电加热，规格是1-100L