

透明级 注射成型PC基础创新塑料(美国)920A-116代理商

产品名称	透明级 注射成型PC基础创新塑料(美国)920A-116代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国)代理商 型号:920A-116 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

PC基础创新塑料(美国)920A-116 透明级 注射成型无卤防火 塑胶料

加工方法

射出成形

产品特性

高流动

厂商

基础创新塑料(南沙)

特性

透明 低粘度

销售方式

品牌经销

用途级别

家电 汽车应用

牌号

920A-116

加工级别

注塑级

是否进口

是

颜色

透明

品名

PC

类型

炭粉

特性级别

阻燃级

LEXAN 920A resin

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics

产品说明：

Low viscosity injection moldable, flame retardant PC. Exceptional surface appearance. Clear, tints and opaque colors.

物性信息：

基本性能号
添加剂
特性

[E121562-101677336](#)

阻燃性
优良外观

阻燃性

外观	不透明	
	可用颜色	
加工方法	清晰/透明	
多点数据	注射成型	
	Compressive Stress vs. Strain (ASTM D695)	
	Shear DMA (ASTM D4065)	
	Specific Heat vs. Temperature (ASTM D3417)	
	Tensile Creep (ASTM D2990)	
	Tensile Fatigue	
	Tensile Stress vs. Strain (ASTM D638)	
	Thermal Conductivity vs. Temperature (ASTM E1530)	
物理性能额定值单位制测试方法		
--		1.21
--		1.22
特定体积		0.835
可燃性额定值单位制测试方法		YES
物理性能额定值单位制测试方法 C/1.2 kg)		15
收缩率 - 流动 (3.20 mm)		0.50 到 0.70
吸水率		
24 hr		0.15

平衡, 23 ° C 0.35

平衡, 100 ° C 0.58

硬度额定值单位制测试方法

M 级 70

R 级 118

机械性能额定值单位制测试方法

屈服 62.1

断裂 55.8

伸长率 2

屈服 7.0

断裂 90

弯曲模量 3(50.0 mm 跨距) 2240

弯曲强度 4(屈服, 50.0 mm 跨距) 91.0

