

# 扬声器电缆HJYVPZR/SA呼叫通讯电缆销售

产品名称	扬声器电缆HJYVPZR/SA呼叫通讯电缆销售
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:扬声器电缆HJYVPZR/SA呼叫通讯电 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

扬声器电缆HJYVPZR/SA呼叫通讯电缆销售

HJYVPZR/SA电缆超五类钢丝铠装网线技术规格书

一、执行标准：YD/T1019-2001

二、产品名称及型号规格

1. 产品名称：超五类钢丝铠装网线
2. 电缆型号和规格：HSYV5E-32 4 × 2 × 0.5mm

三、HJYVPZR/SA电缆导体材料和结构

导体采用1/0.5mm无氧铜丝偏差 ± 0.02mm

四、绝缘芯线构造及颜色

1. 绝缘线芯数量：8芯（4对）
2. 颜色：白（蓝）蓝，白（橙）橙，白（绿）绿，白（棕）棕
3. 绝缘材料：高密度聚
4. 绝缘外径： $0.8 \pm 0.02\text{mm}$

#### 五、HJYVPZR/SA电缆钢丝铠装材料和结构

1. 钢丝采用1.0mm镀锌钢丝，16根缠绕细钢丝铠装。

#### 六、护套材料及颜色

2. 采用灰色（可以根据需要采用任意颜色）阻燃聚氯护套。

#### 七、成品电缆特性

1. 成品电缆直径： $9.5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$
2. 弯曲半径：小于电缆直径的15倍
3. 电缆的近似重量：201.9kg/km
4. 结构图

#### 八、测试电压

导体间DC1.0KV/1min

#### 九、HJYVPZR/SA电缆电缆的使用温度

温度范围：-20 -60

安装温度不低于0摄氏度