

# 不锈钢捏合机、真空型捏合机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢捏合机、真空型捏合机                   |
| 公司名称 | 莱州市沙河镇宏华润化工机械厂                  |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 应用领域:<br>适用物料:硅橡胶<br>适用场所:工业生产用 |
| 公司地址 | 山东省莱州市沙河镇路旺中心大街                 |
| 联系电话 | 86-0535-2357397 13953524877     |

## 产品详情

5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用“z”型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、手动倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

主要技术参数：

|           |            |               |       |       |        |              |        |         |         |         |
|-----------|------------|---------------|-------|-------|--------|--------------|--------|---------|---------|---------|
| 型号        |            | nh-5          | nh-10 | nh-50 | nh-100 | nh-300       | nh-500 | nh-1000 | nh-1500 | nh-2000 |
| 容量（l）     |            | 5             | 10    | 50    | 100    | 300          | 500    | 1000    | 1500    | 2000    |
| 拌桨转速（rpm） |            | 33、23         | 33、23 | 45、23 | 35、22  | 37、21        | 37、21  | 35、25   | 30、16   | 30、16   |
| 主电机功率（kw） |            | 0.75          | 1.1   | 2.2-3 | 3-7.5  | 11-30        | 15-37  | 22-90   | 22-90   | 30-110  |
| 加热方式      | 蒸汽：压力（mpa） |               |       |       |        |              | 0.3    |         |         |         |
|           | 电加热：功率（kw） | 1             | 1     | 4     | 6      | 9            | 16.2   | 27      | 32.4    | 40      |
| 真空度（mpa）  |            | 0.094（真空型捏合机） |       |       |        |              |        |         |         |         |
| 压力（mpa）   |            | 0.45（压力型捏合机）  |       |       |        | 0.35（压力型捏合机） |        |         |         |         |
| 重量（kg）    |            | ~ 300         | ~ 400 | ~ 560 | ~ 1250 | ~ 1600       | ~ 3000 | ~ 4500  | ~ 5800  | ~ 6500  |

5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用“z”型双桨搅拌，能

使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、手动倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

本产品的应用领域是硅橡胶，适用物料是硅橡胶，适用场所是工业生产用，捏合机类型是真空型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是华润，型号是5-2000，拌桨转速是-35-22（r/min），拌缸内真空度是0.094（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热