

# 韩国LG NF1005F 耐热性 高粘度 脱模性好PC

产品名称	韩国LG NF1005F 耐热性 高粘度 脱模性好PC
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:NF1005F 产地:韩国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

韩国LG NF1005F 耐热性 高粘度 脱模性好PC

韩国LG化学 PC Lupoy NF1005F 03R规格用途

耐热性，高,粘度，高,可加工性，  
良好,无溴,脱模性能良好,清晰度，  
高,磷含量，低（到无）,无氯,抗撞  
击性，良好 挤出

通讯器材

韩国LG化学 聚碳酸酯 Lupoy NF1005F 03R技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
比重	ASTMD792	1.20	g/cm3
熔融流动指数	300 /1.2Kg	ASTMD1238	3.0
洛氏硬度	ASTMD785	73	g/10min
洛氏硬度	ASTMD785	118	M ( Scale )
拉伸强度	23 ° C	ASTMD638	62.0
断裂伸长率	23 ° C	ASTMD638	120
拉伸模量	23 ° C	ASTMD638	2200
弯曲强度	23 ° C	ASTMD790	90.0
弯曲模量	23 ° C	ASTMD790	2200
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C	ASTMD256	930
折射率	ASTM542	1.59	J/m
透射率um	ASTMD1003	86.0	%
雾度um	ASTMD1003	1.5	%
热变形温度	0.45MPa未退火	ASTMD648	138
热变形温度	1.80MPa未退火	ASTMD648	126
维卡软化温度	ASTM1525	147	° C

线膨胀系数	MD	ASTMD696	6.8E-5	cm/cm / ° C
体积电阻		ASTMD257	2.0E+17	.cm
绝缘强度		ASTMD149	17	KV/mm
绝缘强度	相对漏电起痕指数	ASTMD3638	225	V
防火等级		UL-94	0.75mm	
防火等级		UL-94	1.50mm	V-0
防火等级		UL-94	2.00mm	V-0
防火等级		UL-94	3.00mm	V-0
防火等级		UL-94	3.00mm	5V