

复合硅酸盐保温棉工厂销售

产品名称	复合硅酸盐保温棉工厂销售
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

复合硅酸盐保温棉工厂销售 工厂销售 该材料的导热系数比岩棉、硅酸纤维的导热系数小1/3—1/2，导致于外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%—30%，建安量减少一半。由于卷毯质软，运输方便，损失很少，综合经济效益比相同条件的岩棉，硅酸铝纤维保温材料要节省投资10%左右。地址：中国-河北省大城县留各庄镇邮编：065900服务保障条款1、售前服务：华骏科技销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏科技常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求

- 、适用湿度范围广。
- 、无毒、无污染、对无刺激伤害。
- 、可塑性大，适用于各种异型设备。
- 、粘结性好，不易脱落。
- 、冷热施工均可，施工不影响生产产品规格、型号：

毡：1000x500x30(40—70)板80-220板1000±5 22— 426±530-200±5防腐复合硅酸盐保温棉 批发厂商 在使用温度范围内，可长期使用，不易老化、不变质、无毒无味、保温性能长期不减。具有体轻，导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特点，可广泛用于冶金、化工、石油、船舶、纺织、医药、交通、热电、建筑等行业中，与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。产品可分两大类：防水型、普通型。项目名称技术指标容重(kg/m³)板、毡40-60板80-220导热系数常温0.028-0.0450.036-0.060使用温度 700 700 吸潮率%防水普通型5-10抗拉强度0.8-1kg0.8-1kg烧失量4.5-64.5-6弹性恢复率100 时98(50克/厘米²)100 时98%(50克/厘米²)可燃性不燃不燃产品规格：板、毡：1000×500×30-70(mm)板： 22- 1220(mm)厚度30-200(mm)长度1000(mm)瓦： 22- 1220(mm)厚度30-100(mm)长度500(mm)硅酸盐复合板是由多种无机硅酸盐材料经特定工艺、合理配方加工而成的膏状浆体、软质板材及板材、半硬质板材及板材系列化产品。该材料由硅酸铝镁为主的海泡石基质材料组成封闭微孔网状结构，其内复合多种轻质、耐高温、抗辐射、导静电材料组成。不同材料的接触界面存在界面热阻，加上孔隙率高，故保温绝热效果好。具有密度低、憎水性好、工程导热系数低、耐温范围广、无腐蚀、无污染、使用寿命长的特色。可广泛应用于石化、电力、化工、建材等行业的隔热保温 本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质保温材料。与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。适用范围：适用于各种口径和技术要求的热网板道。设备板道及空调系统板道的隔热保温板。此产品是一个封闭的设置与网状纤维结构为一体的高品质和保温材料的微孔结构。使用

温度范围内，长期使用，不老化，不变质，无毒，无味，保温性能好，值得广大客户的信赖，请放心选择我们的产品。一般的硅酸盐（铝镁）板的应用大都体现在医药、建筑、交通、石油、电力等工业上，我公司这款新型产品-硅酸盐（铝镁）保温板将满足您更贴切的需求本品是一种新型保温涂料。复合硅酸盐（铝镁）保温材料是一种固体基质联结的封闭孔隙网状结构材料。本产品是一种含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的特种非金属矿为基料。掺种一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂，采取新工艺、新技术研制而成。该产品导热系数低、热损小、用料厚度少。而且无毒、不污染环境、不腐蚀设备，是国内目前理想的保温材料。复合硅酸盐（铝镁）（铝镁）制品是一种新型轻质高温保温材料，具有导热系数低，保温性能好，耐热性能明显；耐700 以上温度的保温材料中容重低，与其它保温材料相比，还具有施工方便，无刺激、无粉尘污染，可任意裁卷，运输安装无损耗等优点，广泛使用于石油、化工、冶金、国防等行业，是各种热力罐体、板道等设备的保温隔热、耐高温、节约能源的理想材料。技术指标规格指标品名容重（kg/m³）常温导热系数（W/MK）使用温度（ ）（%）耐火性吸水率（%）规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40~-70098不燃21000*500（30-80）600*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选硅酸盐（铝镁）复合保温材料是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。复合硅酸盐保温棉工厂销售