电话电缆-HYA-10×2×0.5

产品名称	电话电缆-HYA-10×2×0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

电话电缆-HYA-10×2×0.5实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网的管道铺设,主要用于管道敷设。

在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充或浇注处理,以防止煤矿中水分侵入。

在煤矿常见的30~C-60~C的环境条件下,煤矿用通信电缆的机械和电气性能保持不变。

用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于平巷,竖井或斜井作主信号传输。 -毕经理-型号名称规格 用途 MHYV(PUYV)聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆 2-5 7/0.28

用于平巷、斜巷及机电硐室 MHJYV (PUJYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通信电缆 2-5 7/0.28 (三钢四铜) 用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 (5-10)*2*(0.75-1.5)

用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝锴装聚氯乙烯护套通信电缆 (5-19)*2*(0.75-1.5)

用于平巷,竖井或斜井作主信号传输 MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

(5-10)*2*(0.75-1.5) 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 MHYBV(PUYBV)

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50-毕经理- 1/0.8

用于机械冲击较高的平巷、斜巷 MHYAV(PUYAV)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100-毕经理- 1/0.8 1/1.0

用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(PUYA32)

煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装 阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.8 1/1.0

用于煤矿竖井和斜井作通信线 编辑本段结构1、导线:退火裸铜线,铜线直径为0.30,0.42,0.52,0.60,0.70,0.80,0.90(mm)。 矿用通信电缆

- 2、绝缘材料:高密度聚乙烯或聚丙烯,按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对:把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、通信电缆缆芯结构:以1对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对,但多不超过6对。 缆芯内的间隙用石油膏填充。5、缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。