

矿用控制信号电缆MKVVRP-4*1.5

产品名称	矿用控制信号电缆MKVVRP-4*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

矿用控制信号电缆MKVVRP-4*1.5

产品结构：1、导线：符合GB3953规定的TR型软圆铜线，其标称直径为：0.4，0.5，0.6，0.7，0.8，0.9m m。矿用控制信号电缆MKVVRP-4*1.52、绝缘：绝缘级高密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线按照全色谱颜色，识别标明，绝缘颜色符合GB6995.2规定。矿用控制信号电缆MKVVRP-4*1.53、对绞：把两根不同颜色的绝缘单线按照不同的节距扭绞成对，以zui大限度地减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。

4、缆芯：由若干个基本单位或超单位绞合而成，每个单位都用规定色谱扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%预备线对，但zui多不超过6对。5、

缆芯包带：用非吸湿性带绕包锁芯。6、铝塑粘结综合护套：（1）屏蔽：用0.30mm厚的双面涂塑铝

带，纵包于缆心包带之外，两边搭接大于6mm并粘合在一起，400对以上采用轧纹纵包。（2）护套

：黑色低密度聚乙烯7、识别和长度标记：电缆表面印有*性识别标记，标记间隔1米，标记内容有：型

号、规格、厂名、商标、制造年份及计米。技术要求：根据邮电部颁布YD/T322—1996标准要求。