

DB-12A三相电泵 机床冷却泵

产品名称	DB-12A三相电泵 机床冷却泵
公司名称	杭州雪弗龙机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DB-12A 材质:铸铁
公司地址	浙江省杭州市拱墅区康中路16号1幢2层215室
联系电话	86 0571 28908669 18989864701

产品详情

三相电泵ab(aob)

ab(三相)、aob(单相)系列机床冷却泵为立式安装的电动机与单级离心泵合为一整体的新型电泵，具有外形美、体积小、噪音低、过载能力强等优点。适用于50hz或60hz(单相时电压220~240v)380~420v任一频率和任一电压，可根据用户需要生产湿热带(三相、单相)机床冷却泵。可供机床或其他设备做循环冷却润滑液之用。冷却液一般为皂化液、乳化液、苏打水、轻矿物及无严重腐蚀的其他液体。

技术参数				
电泵型号	额定功率	额定电压	最高扬程	最大流量
ab-12	40	380v	3	12
ab-25	90	380v	4	25
ab-50	120	380v	4	50
ab-100	250	380v	4	100
ab-200	450	380v	4	200

安装尺寸												
型号	h	l	n	p	t	a	z	b	i	m	s	d
ab-6a	152	285	90	120	4	40	70	3	11	105	6	6
ab-12a	152	285	90	120	4	40	70	3	11	105	6	11
ab-25a	172	320	110	145	4	46	78	3	16	130	8	14
ab-50a	172	320	110	145	4	46	78	3	16	130	8	18
ab-100a	250	450	165	200	8	57	90	11	25	180	8	25
ab-200a	255	455	165	200	8	57	90	11	25	180	8	33

三相电泵jcb

jcb三相电泵系列机床冷却泵为立式安装的电动机与单级离心泵合为一整体的新型电泵，具有外形美、体积小、噪音低、过载能力强等优点。适用于50hz或60hz（单相时电压220~240v）380~420v任一频率和任一电压，可根据用户需要生产湿热带（三相、单相）机床冷却泵。可供机床或其他设备做循环冷却润滑液之用。冷却液一般为皂化液、乳化液、苏打水、轻矿物及无严重腐蚀的其他液体。

技术参数										
电泵型号	额定功率	额定电压	最高扬程	最大流量						
jcb-22	125	380v	3.3	22						
jcb-45	150	380v	3.3	45						
jcb-90	500	380v	5	90						

安装尺寸										
型号	h	l	p	t	a	z	i	m	s	d
jcb-22	70-195	384	180	12	63	95	22	160	10	17
jcb-45	70-195	384	180	12	63	95	22	160	10	26
jcb-90	80-280	545	250	12	95	110	30	225	10	30

三相电泵db

db(三相)、dob（单相）系列机床冷却泵为立式安装的电动机与单级离心泵合为一整体的新型电泵，具有外形美、体积小、噪音低、过载能力强等优点。适用于50hz或60hz（单相时电压220~240v）380~420v任一频率和任一电压，可根据用户需要生产湿热带（三相、单相）机床冷却泵。可供机床或其他设备做循环冷却润滑液之用。冷却液一般为皂化液、乳化液、苏打水、轻矿物及无严重腐蚀的其他液体。

技术参数				
电泵型号	额定功率	额定电压	最高扬程	最大流量
db-6	40w	380v	3.3	6
db-12	40w	380v	3	12
db-25a	120w	380v	4	25
db-50	120w	380v	4	50
db-100	250w	380v	4	100

安装尺寸

型号	h	l	n	p	t	a	z	m	s	
db-6a	142	275	90	115	4	82	70	102	6	11
db-6b	92	225	90	115	4	82	70	102	6	11
db-12a	142	275	90	115	4	82	70	102	6	13
db-12b	92	225	90	115	4	82	70	102	6	13
db-25a	165	318	120	166	4	108	95	150	8	17
db-25b	112	265	120	166	4	108	95	150	8	17
db-50a	165	318	120	166	4	108	95	150	8	19
db-100	220	455	140	175	5	142	100	160	8	25

本产品的品牌是兰翔/韩明，型号是DB-12A，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，流量是7.2，扬程是12（m），汽蚀余量是0（m），吸入口径是15（mm），排出口径是15（mm），规格是DB-12A