

RY导热油泵 热油泵 合金钢

产品名称	RY导热油泵 热油泵 合金钢
公司名称	江苏凯旋泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:RY65-50-180 材质:合金钢
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园北区瓠北泵阀工业园
联系电话	0515-68893777 13851115633

产品详情

概述与用途：

ry型系列热油泵是吸取了国内外各类先进的热油循环泵的特点研制的。该泵具有结构合理、技术先进、效率高、在热态下能长期稳定运转无泄漏、无附加冷却系统安全可靠等特点，可广泛使用于石油、油脂、锅炉、建筑、养路、制药、塑料、橡胶、合成纤维纺织、印染等工业领域，是一种理想的热载体介质循环泵，使用温度 370 。

产品特点：

(1)采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。

(2)采用进口聚四氟乙烯(简称ptfe)做唇形密封，使密封性能产生了飞跃，比橡胶类密封可靠性提高25倍，耐腐蚀性能极强。

技术参数：

性能：

流量范围：4.5m³/h~400m³/h

扬程范围：15m~78m

电机功率：0.75kw~132kw

型号意义：

例子：ry 65 - 50 - 170

ry-----热油泵|导热油泵

65-----泵吸入口直径mm

50-----泵排出口直径mm

170-----泵叶轮名义直径mm

性能参数：

本产品的品牌是凯旋，型号是RY65-50-180，材质是合金钢，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，流量是32，扬程是32（m），汽蚀余量是7（m），吸入口径是65（mm），排出口径是50（mm），规格是RY65-50

-180 , 功率是5.5KW