

# 润滑油泵，润滑泵，机床润滑泵，电动润滑泵，自动润滑泵

产品名称	润滑油泵，润滑泵，机床润滑泵，电动润滑泵，自动润滑泵
公司名称	诸暨市上蓝精工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SLRH-108 材质:工程塑料
公司地址	浙江诸暨市店口镇湄池南塘村蔡家52号
联系电话	86 0575 87068806

## 产品详情

公称排量：108毫升/分

公称压力：2.5兆帕

油箱容积：1.8升

电机电压：ac220v

电机功率：45w

电机频率50-60hz

液位开关：ac220v1a

电器接线：2芯(国标航空插头)

重量：2.16公斤

性能及特点：

由润滑泵自动控制工作周期：运行时间（1—99秒可调）和停止时间（1—999）分钟可调

出油口设有单向阀.防止排出油剂回流。

设有溢流阀防止润滑泵工作压力超负荷。

设有低油位发讯器。可将低油位信号输出。

设有电流过载保护器。保护润滑泵安全工作。

电机设有过热保护器。保护电机安全使用。

可设置压力开关。监测润滑系统主油管路失压。使润滑系统可靠使用。

可设置点动按钮。方便调试。

配套抵抗式计量件。

使用油料粘度n2-n1500

本产品的品牌是上蓝精工，型号是SLRH-108，材质是工程塑料，原理是齿轮泵，用途是机床润滑，性能是自动，驱动方式是电动，泵轴位置是立式，叶轮数目是多级，流量是1.8（m<sup>3</sup>/h），转速是2000，排出压力是2.0（Mpa），适用范围是稀油N2-N1500，规格是165\*125\*250