圆弧沥青保温泵 产品现货供应 品牌保证

产品名称	圆弧沥青保温泵 产品现货供应 品牌保证
公司名称	泊头市鸿海泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ycb 材质:铸铁
公司地址	河北省泊头市岔道口街
联系电话	86-03178296494 18233693143

产品详情

ycb系列圆弧沥青保温泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s（5-1500cst），温度在300℃以下的具有润滑性的油料。圆弧沥青保温泵可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体，如汽油、苯等。本圆弧沥青保温泵除配置普通电机外，还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。

ycb系列圆弧沥青保温泵性能参数表

ycb系列圆弧沥青保温泵型号	流量q m3/h	转速nr/min	排出压力pmpa	必需汽蚀余量rm	效率η%	电动机		
						频率hz	功率kw	型号
ycb0.6-0.6	0.6	910	0.6	5.5	32	50	0.75	y90s-6
	1.0	1390				50	0.75	y80l2-4
	0.7	1130				60	0.75	y90s-6
	1.2	1710				60	0.75	y80l2-4
ycb0.6-1.6	0.6	910	1.6	7.0	70	50	1.1	y90l-6
	1.0	1400				50	1.5	y90l-4
	0.7	1130				60	1.1	y90l-6
	1.2	1710				60	1.1	y90s-4
ycb1.6-0.6	1.6	910	0.6	5.5	42	50	0.75	y90s-6
	2.5	1400				50	1.1	y90s-4
	1.9	1130				60	1.1	y90l-6
	3.0	1710				60	1.5	y90l-4
ycb1.6-1.6	1.6	940	1.6	7.0	71	50	2.2	y112m-6
	2.5	1440				50	4	y112m-4

	1.9	1150				60	2.2	y112m-6
	3.0	1750				60	4	y112m-4
ycb3.3-0.6	3.3	940	0.6	5.0	60	50	1.5	y100l-6
	5.0	1420				50	2.2	y100l1-4
	4.0	1150				60	1.5	y100l-6
	6.0	1730				60	2.2	y100l1-4
ycb3.3-1.6	3.3	960	1.6	7.0	72	50	5.5	y132m2-6
	5.0	1440				50	7.5	y132m-4
	4.0	1170				60	4	y132m1-6
	6.0	1750				60	7.5	y132m-4
ycb4-0.6	4.0	940	0.6	5.0	60	50	1.5	y100l-6
	6.0	1420				50	2.2	y100l1-4
	4.8	1150				60	2.2	y112m-6
	7.2	1730				60	3	y100l2-4
ycb4-1.6	4.0	960	1.6	7.0	72	50	5.5	y132m2-6
	6.0	1440				50	7.5	y132m-4
	4.8	1170				60	5.5	y132m-6
	7.2	1750				60	7.5	y132m-4
ycb8-0.6	8.0	960	0.6	5.0	61	50	3	y132s-6
	12.0	1440				50	5.5	y132s-4
	9.6	1170				60	4	y132m1-6
	14.4	1750				60	5.5	y132s-4

泊头市鸿海泵业有限公司是一家专注于生产各种泵类产品的厂家，我公司主要生产沥青泵、保温泵、高粘度泵等产品，我公司的产品均经过先进的设备生产而且经过高精度检测设备检测，质量完全符合国家制定标准！

联系人张亮 联系电话03178296494

本产品的品牌是鸿海，型号是ycb，材质是铸铁，原理是齿轮泵，用途是管道泵，性能是不阻塞，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，流量是0.6（m3/h），转速是910，排出压力是0.6（Mpa），效率是32（%），必需汽蚀余量是5.5（m），适用范围是适用于输送粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s（5-1500cSt），温度在300℃以下的，规格是ycb