

PPS C-600SG日本出光F181PX1-X1

产品名称	PPS C-600SG日本出光F181PX1-X1
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:PPS 供应量:长期 发货时间:2天
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

出光

PPS

T524A1

>PPS-(CF+MD)20-PTFE-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.54 g/cm 缺口冲击: 4.9 kJ/m 符合规定: UL

出光

PPS

V170N3

>PPS-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.74 g/cm 缺口冲击: 1 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 易成型

出光

PPS

G540N1

>PPS-GF40< 阻燃等级: V-0 比重: 1.67 g/cm 缺口冲击: 13 kJ/m 材料特性: 高流动性

出光

PPS

C-140HC

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.67 g/cm 缺口冲击: 10.0 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高流动性 通用级

出光

PPS

C-140SG

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.65 g/cm 缺口冲击: 10.0 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 通用级

出光

PPS

G561F1

>PPS-GF60-PTFE-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.94 g/cm 缺口冲击: 7.3 kJ/m 符合规定: UL

出光

PPS

NT-783

>PPS-(GF+MD)70-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 2.27 g/cm 缺口冲击: 5 kJ/m 符合规定: UL

出光

PPS

T531J1

>PPS-(CF+MD)50-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.60 g/cm 缺口冲击: 5.4 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高刚性

出光

PPS

N501F3 S0507

>PPS-PTFE< 比重: 1.52 g/cm 缺口冲击: 2.7 kJ/m

出光

PPS

G141Z1

>PPS-(GF+MD)70-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.93 g/cm 缺口冲击: 9.7 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 绝缘

出光

PPS

C-140SC

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.66 g/cm 缺口冲击: 11.0 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 通用级

出光

PPS

G540N3 N0501

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.67 g/cm 缺口冲击: 7.9 kJ/m 符合规定: UL-746C F1 UL材料特性: 通用级

出光

PPS

T514A3

>PPS-(CF+MD)15< 比重: 1.62 g/cm 缺口冲击: 3.3 kJ/m

出光

PPS

C-150SG

>PPS-GF50< 比重: 1.77 g/cm 缺口冲击: 11.0 kJ/m 材料特性: 通用级

出光

PPS

Y531F1

>PPS-MH30-PTFE-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.74 g/cm 缺口冲击: 1.9 kJ/m 符合规定: UL

出光

PPS

G131Z1

>PPS-(GF+MD)70< 比重: 1.96 g/cm 缺口冲击: 5.6 kJ/m 材料特性: 绝缘

出光

PPS

G531F3 N0503

>PPS-GF30-PTFE-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.68 g/cm 缺口冲击: 6.9 kJ/m 符合规定: UL

出光

PPS

G540N3 S0501

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.67 g/cm 缺口冲击: 8.3 kJ/m 符合规定: UL-746C F1 UL材料特性: 通用级

出光

PPS

C-200SG

>PPS-(GF+KD)65-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.96 g/cm 缺口冲击: 6.2 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 通用级

出光

PPS

C-719SG

>PPS-(CF+MH)50-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 2.02 g/cm 缺口冲击: 3.2 kJ/m 符合规定: UL