

MB齿轮泵，皮带轮齿轮泵

产品名称	MB齿轮泵，皮带轮齿轮泵
公司名称	东莞市莞城百星油泵经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:1/2 材质:铸铁
公司地址	东莞市莞城环中路63号
联系电话	86-076922479866 13006839345

产品详情

用途

适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

应用范围

mb系列齿轮泵，齿轮材料为铸铁。主要用于抽送水，煤油，轻油，熏油，机械油等。b型泵用齿轮材料为黄铜，主要用于抽送盐水，弱酸和其他多种化学物的液体。

结构特点

mb系列齿轮泵是一种高效节能产品，它具有设计合理，结构紧凑，重量轻，使用，维修方便等优点。该系列齿轮材料为铸铁，c型泵用齿轮为铸铁。

性能参数

mb型齿轮泵性能参数

functional data of mb series gear pumps

		流量			
序号	型号	l/min	排除压力	进出口径	功率
no	model		exhaust pressure p(m/p)	import and export drive(mm)	power(kw)
1	mb-1/2-c	16	0.2-0.4	15	0.22
2	mb-3/4-c	39	0.2-0.4	20	0.37
3	mb-1-c	56	0.2-0.4	25	0.75
4	mb-11/2-c	100	0.2-0.4	40	1.7
5	mb-2-c	160	0.2-0.4	50	2.6
6	mb-3-c	320	0.2-0.4	80	5.5
7	cb11/2-11/2	120	0.6	40	5.5
8	cb2-2	150	0.6	50	4

本产品的品牌是MB，型号是1/2，材质是铸铁，原理是齿轮泵，用途是增压泵，性能是自动，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮数目是齿轮，流量是1（m³/h），转速是500，排出压力是0.2-0.4（Mpa），必需汽蚀余量是5（m）