广东凌霄TDA系列海水泵浴缸泵550W

产品名称	广东凌霄TDA系列海水泵浴缸泵550W
公司名称	深圳市龙岗区平湖镇三和五金化工商店
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TDA50,TDA75,TDA150 材质:塑料
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市平湖镇平龙东路边１８１号
联系电话	86 0755 84680803

产品详情

一、产品特点： 水泵: 是公司最成熟和安全认证最齐全的系列产品之一；泵的过流部件为高强度工程塑料；采
长时间连续运行不漏水；安装底板材质为工程塑料，防震，防腐；泵体入水口为下进，当电泵关闭时，泵体内
型号规格齐全。 电机: 外散热电机；机座材质为优质铝合金，机座不带安装机脚；整机噪声低、振动小，使用
用电机；f级绝缘，ipx5防护等级，连续工作方式；内置t1过热保护器（单相），并可配气动开关操作，确保使用
已获认证： 1、3c中国强制安全认证 2、ce欧盟强制安全认证 3、tuv德国安全认证
4、ul美国安全认证 5、saa澳洲安全认证.
6、rohs电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令认证二、产品使用： 1. 可用于水力按摩浴缸；spa循环系
泳池循环过滤系统。 2. 可用于海鲜养殖池海水输送循环，底板材质为工程塑料，地面安装可防海水腐蚀，是首
可用于输送不含颗粒的弱腐蚀性（弱酸、弱碱）液体, 水介质温度+5-60°C。 4.
可用于厂房降温用的水帘机组设备水循环配套。三、应用实例： 1. 5-8个喷嘴单人缸：tda75、tda120
(该规格整泵有ul认证，特别适用于是美加市场). 2. 9-16个喷嘴双人缸:：tda150、tda200 3. 海鲜水池循环系统：
tda35、tda50、tda75 4. 一体化泳池过滤装置： tda200四、选型须知： 1.
浴缸的大小和喷嘴数量，循环泵要求的流量，过滤系统要求的压力等； 2.
产品使用地区的电压和频率(220-240v/50hz，110-120v/60hz，220v-240v/60hz ….可选择)； 3. 产品使用地区的安全
水泵进出水接头尺寸要求 (48.5mm，50mm可选择)； 5. 电源插头的型式 (无插，中插，欧插，美插….可选择)。

型号	功率 kw / hp	最大杨程 m	最大流量 l / min	接头内径 mm	重量 kg	尺码 mm	配喷嘴 数量只
tda35	0.25 / 0.35	8	150	48.5 or 50	5.8	350*180*235	2-4
tda50	0.37 / 0.50	8	180	48.5 or 50	6.6	350*180*235	2-4
tda75	0.55 / 0.75	9.5	300	48.5 or 50	8.0	380*180*235	5-7
tda100	0.75 / 1.00	10	320	48.5 or 50	8.7	380*180*235	6-8

tda120	0.90 / 1.20	10.5	360	48.5 or 50	9.0	380*180*235	6-8
tda150	1.10 / 1.50	14	380	48.5 or 50	11.5	435*220*245	9-12
tda200	1.50 / 2.00	15	450	48.5 or 50	12.8	435*220*245	14-16

买家须知一、货品自拍下起，未付款的买家若未与本店沟通,本店将为您保留24小时，超出时间本店有权转卖他
银行汇款的买家，打款后请尽快联系卖家，告知收货人姓名、地址、公司名称、汇款金额和汇入银行,以便卖家
示器或货物本身有多款颜色等原因，图片与实物可能有细微差别，请以实物为准。四、由于产品众多，偶尔会
价商品断货，将及时通知由您选择退款或等待新货到。【关于退货】本店出售的产品都是正品，请放心购买。
质量问题，运费需要买家承担。退回的产品、包装、说明书、配件需完好，且不影响二次销售的情况下，可进
退换，到付件一律拒收！【关于发票】本店所有产品不包含运费不包含税，如果要开发票需另加税点，凡开好

本批发部地址位于深圳市龙岗区平湖镇平龙东路88号

公司主要经营专业批发进口国产五金工具、电动工具、气动工具、水泵系列、电子工具、建筑工具等等。公司
营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

联系电话：0755-28452640　手机：13632809991 qq：1909661430

本产品的品牌是广东凌霄，型号是TDA50,TDA75,TDA150，材质是塑料，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是耐磨,卫生，用途是空调泵,增压泵，原理是离心泵，适用范围是浴缸泳池海水输送循环，流量是18（m3/h），扬程是9.5（m）