

PPS L524J1X日本出光C-2000SG15

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PPS L524J1X日本出光C-2000SG15 |
| 公司名称 | 永州佳铭塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品名:PPS 供应量:长期 发货时间:2天 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号 |
| 联系电话 | 0158-18258561 15818258561 |

产品详情

供应日本出光Y551F1>PPS-MH50-PTFE-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.89 g/cm 缺口冲击: 2.1 kJ/m 符合规定: UL

出光

PPS

K541A3

>PPS-(GF+MD)70< 阻燃等级: V-0 比重: 1.99 g/cm 材料特性: 良好的粘合性材料用途: 增粘剂

出光

PPS

T530N1

>PPS-CF30< 比重: 1.46 g/cm 缺口冲击: 6.2 kJ/m 材料特性: 高刚性

出光

PPS

Q516E2

>PPS-(AF+MD)10-PTFE-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.51 g/cm 缺口冲击: 5.4 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 绝缘

出光

PPS

C-220SG

>PPS-(GF+KD)50-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.77 g/cm 缺口冲击: 8.2 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 通用级

出光

PPS

G531F2

>PPS-GF30-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.65 g/cm 缺口冲击: 10 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高流动性 润滑

出光

PPS

G561F2

>PPS-GF60-PTFE< 阻燃等级: V-0 比重: 1.94 g/cm 缺口冲击: 8.1 kJ/m

出光

PPS

G531F2 T0501

>PPS-GF30-PTFE-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.66 g/cm 缺口冲击: 8.8 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高强度

出光

PPS

T541F1

>PPS-CF40-PTFE< 比重: 1.53 g/cm 缺口冲击: 5.4 kJ/m

出光

PPS

G142Z1

>PPS-(GF+MD)70< 比重: 2.02 g/cm 缺口冲击: 10.0 kJ/m 材料特性: 绝缘

出光

PPS

T541M1

>PPS-(CF+PD)60-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.64 g/cm 缺口冲击: 4.3 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高刚性

出光

PPS

C-140MG

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.67 g/cm 缺口冲击: 9.3 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 低毛边

出光

PPS

V541A3

>PPS-I-(GF+KD)70-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 2.01 g/cm 缺口冲击: 9.3 kJ/m 符合规定: UL材料用途:
精密工程应用 精密成型应用

出光

PPS

Y555C3

>PPS-MH50-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.84 g/cm 缺口冲击: 2.1 kJ/m 符合规定: UL

出光

PPS

T521M1>PPS-(CF+PD)30-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.51 g/cm 缺口冲击: 4.6 kJ/m 符合规定: UL材料特性:
高刚性