

PPS NT-7790日本出光F181PX1-X3

产品名称	PPS NT-7790日本出光F181PX1-X3
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:PPS 供应量:长期 发货时间:2天
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

永州佳铭塑胶有限公司是一家集通用塑胶、工程塑胶、特种塑胶、氟塑料及热塑性弹性体的生产、代理、批发零售于一体的综合型公司，品类型号齐全，货源充足稳定。主要产品有塑胶原料如ABS、EVA、PA6、PA66、PC、POM、PBT、PC+ABS、PPE、PPS、LCP、PEI、PTFE、PFA、TPE/TPR、TPEE、TPU、TPV等，公司自设有改性塑料加工厂，引进国外生产设备专事各种塑胶原料的改性加工（有加纤、防火、增韧、耐寒、耐热、抗UV、抗静电、导电、导热、耐侯等功能料）的生产及来样定做，满足不同客户需求。

自创立以来，公司始终贯彻合法经营，永续发展的方针政策，秉承以质量求生存，以服务求发展。客户至上，为客户创造价值，深受广大客户欢迎！公司拥有一批高素质技术团队和销售团队，在全体同仁不懈努力和不断进取下业务逐渐扩大，业绩越来越好，销售网络遍及各地，我们将不断完善自身技术实力，不断完善产品质量，以更快更优更好的服务来提升市场竞争力，我们热切希望同广大新老合作伙伴互助共赢，携手创造更美好的明天！

出光PPSG540N1

>PPS-GF40< 阻燃等级: V-0 比重: 1.67 g/cm 缺口冲击: 13 kJ/m 材料特性:
高流动性

出光PPSC-140HC

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.67 g/cm 缺口冲击: 10.0 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高流动性 通用级

出光PPSC-140SG

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.65 g/cm 缺口冲击: 10.0 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 通用级

出光PPSG561F1

>PPS-GF60-PTFE-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.94 g/cm 缺口冲击: 7.3 kJ/m 符合规定: UL

出光PPSNT-783

>PPS-(GF+MD)70-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 2.27 g/cm&nbs;缺口冲击: 5 kJ/m 符合规定: UL

出光PPST531J1

>PPS-(CF+MD)50-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.60 g/cm 缺口冲击: 5.4 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高刚性

出光PPSN501F3 S0507

>PPS-PTFE< 比重: 1.52 g/cm 缺口冲击: 2.7 kJ/m

-

出光PPSG141Z1

>PPS-(GF+MD)70-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.93 g/cm 缺口冲击: 9.7 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 绝缘

-

出光PPSC-140SC

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.66 g/cm 缺口冲击: 11.0 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 通用级

-

出光PPSG540N3 N0501

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.67 g/cm 缺口冲击: 7.9 kJ/m 符合规定: UL-746C F1 UL材料特性: 通用级

-

出光PPST514A3

>PPS-(CF+MD)15< 比重: 1.62 g/cm 缺口冲击: 3.3 kJ/m

-

出光PPSC-150SG

>PPS-GF50< 比重: 1.77 g/cm 缺口冲击: 11.0 kJ/m 材料特性: 通用级

-

出光PPSY531F1

>PPS-MH30-PTFE-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.74 g/cm 缺口冲击: 1.9 kJ/m 符合规定: UL

-
出光PPSG131Z1

>PPS-(GF+MD)70< 比重: 1.96 g/cm 缺口冲击: 5.6 kJ/m 材料特性: 绝缘

-
出光PPSG531F3 N0503

>PPS-GF30-PTFE-
FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.68 g/cm 缺口冲击: 6.9 kJ/m 符合规定: UL

-
出光PPSG540N3 S0501

>PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重: 1.67 g/cm 缺口冲击: 8.3 kJ/m 符合规定:
UL-746C F1 UL材料特性: 通用级