

## PPS NT-786日本出光NT-7790 BK

产品名称	PPS NT-786日本出光NT-7790 BK
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:PPS 供应量:长期 发货时间:2天
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

## 产品详情

供应塑胶原料PPS,日本出光PPS//NT-786日本出光NT-7790

其它型号

PPS C-140HC日本出光C-140SC

PPS C-140SG日本出光C-140SF BK

PPS C-600SG日本出光F181PX1-X1

PPS C-200SC日本出光F181PX1-X2

PPS C-220SC日本出光K531A1

PPS L524J1X日本出光C-2000SG15

PPS C-719SG日本出光K521A2

PPS NT-7790日本出光F181PX1-X3

PPS NT-786日本出光NT-7790 BK

PPS，是特种工程塑料第一大品种，被誉为继聚碳酸酯（PC）、聚酯（PET）、聚甲醛（POM）、尼龙

(PA)、聚苯醚(PPO)之后的“shijiedi六大工程塑料”，也是八大宇航材料之一。

## 一、结构特点

(1) 它是以苯环和硫原子交替排列构成的线性或略带支链的聚合物，分子链规整性强。由刚性苯环与柔性硫醚键连接起来的主链具有刚柔兼备的特点，因此聚苯硫醚可以结晶（其原粉结晶度高达75%，熔点高达285℃）；

(2) 由于主链上苯环与硫原子形成了共轭，且硫原子尚未处于饱和，经氧化可使硫醚键变为亚砷基和砷基或者是苯环和相邻大分子形成氧桥支化或交联，但并没使主链断裂，因此热氧稳定性突出，最高连续使用温度可达260℃，热分解温度可达522℃；

(3) 由于硫原子的极性被苯环共轭及高结晶度的束缚，整个聚合物呈现出非极性或非极性的特点，因此电绝缘性和介电性以及耐化学介质性也很突出；

(4) 由于聚苯硫醚与许多的聚合物和添加剂有良好的相容性，因此可以通过共混、增强、合金化等手段改性，以提高其物理力学性能。

## 二、合成工艺

PPS的合成方法主要有溶液聚合法和自缩聚法。

### 溶液聚合法

以对二氯苯和硫化钠为原料，在极性有机溶剂如六甲基磷酸三胺(HPT)或N-甲基吡咯烷酮(NMP)，温度为175~350℃、常压下进行溶液聚合制备聚苯硫醚，反应副产物为氯化钠，

### 自缩聚法

是以卤代苯硫酚金属盐为原料，在氮气保护下于200~250℃下自缩聚制备聚苯硫醚，反应副产物为卤化金属盐

### 三、改性

经过玻璃纤维、碳纤维、矿物填充、碳纳米管、聚四氟乙烯、石墨烯、二硫化钼等材料改性后的聚苯硫醚（PPS）增加了如导电性、导热性、耐热性、耐磨性、高强度、耐水解等材料特征。从而形成了据有特有功能的特种工程塑料。

### 四、应用领域

PPS的用途十分广泛，主要应用于：汽车、电子电气、机械行业、石油化工、制药业、轻工业以及jungalow、航空航天等特殊领域。PPS树脂还被制成了高性能的特种纤维和薄膜等产品，使其在环保应用领域和清洁能源领域有了更加广泛的应用。

汽车领域：大灯灯碗、灯座插座、传感器、汽化器、进气管、汽油泵、座椅弹簧座、水箱、水室，节气门体、节温器、调节电机、点火系统、电机支架、暖风口支架、调温器支架、外壳、叶轮、泵体指针环、循环水泵外壳、刹车制动器支架、传动装置、制动锁、流量泵、汽油泵等。

电器领域：电风扇、微波炉支架、干衣机、咖啡煲、烤面包机、电饭煲、热风筒、烫发器、空调动涡卷等。

电子领域：微型电子元件封装、电刷、电刷支架、连接器、接线器、变压器开关、小型电路板、接线器、高压接线柱、中波滤波器、插座、灯座、接插件、线圈骨架、微调电容器、锅炉传感器支架、保险基座、电子马达支架、屏蔽罩、微轴承等。

医疗器械：连接器、适配器、药物释放装备、外科探测器、过滤体系、外科工具、内窥镜。

机械：泵壳、泵轮、瓦、齿轮、滑轮、万向头、密封垫、法兰盘、计数器、水准仪、流量计部件、轴承保持架等。

航空航天：枪支壳体、头盔、军舰潜艇耐腐蚀耐磨部件、飞行器接插件、线圈骨架、仪表盘。