

计算机屏蔽电缆 DJYVP屏蔽计算机仪表电缆

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 计算机屏蔽电缆 DJYVP屏蔽计算机仪表电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 2.20/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县毕演马村 |
| 联系电话 | 0316-5961051 15132672227 |

产品详情

计算机屏蔽电缆 DJYVP 20 时直流电阻 (欧姆/KM) -毕经理- 单芯绝缘标称厚度/mm 电缆外径/mm 10 1.5 1.38 12.1-毕经理- 0.7 16.30 此产品使用条件 1 易燃及防火要求较高的场合。 2 固定敷设在室内电缆沟或管道内。 3 电缆长期工作温度20 --65 。

4 电缆敷设温度不低于0 ， 弯曲半径不小于电缆外径的10倍。 阻燃电缆简介 一、产品用途：主要用于在易燃环境中的动力和信号控制线路，广泛适用于电站、石化、冶金、轻纺等防火要求较高的场合。 二、产品特点：阻燃电缆按不同材料，可分为两大系列 a、阻燃系列，氧指数 30，特征代号“ ZR ”。 -毕经理-

在发生火灾时，该电缆具有良好的不延燃性能，在实验室中当撤离火源后在55秒钟内能自然熄灭。 b、低烟无卤系列：(俗称低烟无毒) 电缆的绝缘和护套等不含卤素，特征代号“ ZRA ”。 在发生火灾时，该电缆燃烧烟密度低，不产生有毒气体，不致灭火或因烟熏或吸入有毒气体而晕倒，给灭火抢险后顾之忧。

3、产品型号规格举例例1：订购7对 (14芯) 1.0mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：(1) 总屏蔽型DJYVP7 × 2 × 1.0mm² (2) 分屏蔽多股软线型DJYPVR7 × 2 × 1.0mm² (3) 对屏总屏蔽型DJYVP7 × 2 × 1.0mm² 例2：订购3组3线芯 (9芯) 0.75mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：(1) 分组屏蔽型DJYPV3 × 3 × 0.75m²